



## Applique con attacco a muro singolo per illuminazione stradale h744\_20

Pastorale a parete in ferro zincato a caldo e ghisa per illuminazione esterna. Design sinuoso, configurazione a candela o sospensione, h 50 cm.

Questa **pastorale a parete** è un supporto strutturale e decorativo progettato per l'illuminazione di contesti urbani ed esterni di pregio. Caratterizzata da linee sinuose ed eleganti, la struttura è predisposta per l'alloggiamento di **corpi illuminanti** sia in configurazione a candela (orientati verso l'alto) sia a sospensione (orientati verso il basso). La costruzione integra un tubo portante passacavi e una piastra murale, assicurando un'installazione pulita e funzionale dal punto di vista elettrico.

La resistenza meccanica e la protezione contro la corrosione sono garantite dall'impiego del **ferro zincato a caldo** e dalla viteria in **acciaio inossidabile**. L'assemblaggio tra la mensola e il tubo portante avviene tramite una combinazione di fissaggio meccanico e **elettrosaldatura**, garantendo stabilità a lungo termine anche in ambienti esposti.

## Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni modello a candela:** h 50 x l 100 cm
- **Dimensioni modello a sospensione:** h 50 x l 110 cm
- **Materiale struttura:** ferro zincato a caldo
- **Puntale decorativo:** fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- **Componenti:** tubo portante passacavi e piastra murale
- **Fissaggio componenti:** viti in acciaio inossidabile ed elettrosaldatura
- **Altezza tronchetto:** 3,3 cm
- **Attacco versione a candela:** tronchetto 3/4" maschio filettato
- **Attacco versione sospesa:** tronchetto 3/4" femmina filettato
- **Fissaggio a parete:** attacco singolo

*Immagine puramente indicativa*

## INFORMAZIONI

Applique con attacco a muro singolo per illuminazione stradale h744\_20

