



Armadietto porta cellulari h283_79

Armadietto portacellulare 10 vani in acciaio, chiusura antieffrazione, verniciato grigio RAL 7035, per scuole. Dimensioni 30×35×175 cm. Norma UNI EN 16121/16122.

Armadietto portacellulare progettato per ambienti scolastici e pubblici, dove la sicurezza e l'organizzazione dei dispositivi mobili sono prioritarie. Realizzato in **acciaio di prima scelta** con struttura monoblocco elettro-puntata, fornisce protezione affidabile durante le lezioni e gli orari scolastici. Risponde a criteri di sicurezza antieffrazione e normative UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

La soluzione si distingue per **10 vani indipendenti**, ciascuno dotato di apertura autonoma per il ripiegamento sicuro degli smartphone. I sistemi di chiusura sono altamente configurabili: maniglia in metallo lucchettabile oppure serratura a cilindro con doppia chiave, entrambi antieffrazione.

La struttura monoblocco poggia su **zoccolo in polipropilene antinfortunistico**, garantendo stabilità e protezione da urti accidentali. Le ante sono rinforzate con cerniere interne invisibili, ispezionabili singolarmente o in apertura simultanea (disattivabile su richiesta).

Il trattamento delle superfici combina **fosfato di ferro e vernici acriliche**, assicurando resistenza elevata alla corrosione, agli sbalzi termici e all'abrasione. Alette di ventilazione sul tetto garantiscono circolazione d'aria e mantenimento dell'asciutto interno. Finitura **grigio RAL 7035**. Prodotto interamente in Italia.

Caratteristiche tecniche

- **Struttura:** Monoblocco elettro-puntato, acciaio di prima scelta.
- **Vani:** 10 vani indipendenti, apertura utile 15 cm (L) × 11,8 cm (H) per vano.
- **Chiusura:** Maniglia lucchettabile oppure serratura a cilindro con doppia chiave (antieffrazione).
- **Base:** Zoccolo polipropilene antinfortunistico.
- **Finitura:** Grigio RAL 7035 (corpo e ante).
- **Trattamento anti-corrosione:** Fosfato di ferro e vernici acriliche, resistente ad agenti atmosferici, sbalzi termici e usura.
- **Cerniere:** Interne invisibili ad anta chiusa; apertura singola o simultanea (disattivabile).
- **Ventilazione:** Alette di ventilazione sul tetto.
- **Dimensioni:** L 30 cm × P 35 cm × H 175 cm.
- **Normative:** UNI EN 16121, UNI EN 16122; criteri C.A.M.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **colore ante** Grigio luce
- **Numero posti** 10

Armadietto porta cellulari h283_79

: Grigio luce
: 10

