



Armadio caldo portavassoi h22_232

Armadio riscaldato portateglie per catering. Capacità: 10 teglie GN2/1. Termostato regolabile fra 30° e 90°.

Armadio portateglie con riscaldamento, ideale per pasticcerie, paninoteche e imprese di catering. Grazie al suo vano interno riscaldato è la soluzione perfetta per trasportare e mantenere caldi piatti, dolci, pane e croissant. La sua robusta struttura in acciaio inox a doppia parete e coibentata, assicura un perfetto mantenimento del calore. Il vano è predisposto per contenere fino a 10 teglie GN2/1 ed è chiuso a uno sportello a battente con maniglia di chiusura a scatto. Le ruote girevoli alla base e le maniglie di spinta laterali assicurano un pratico e veloce spostamento anche a pieno carico.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.72 x P.92 x h.110 cm
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Costruzione in doppia parete
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, (in alternativa maniglia con serratura, vedi optional)
- Guarnizione sportello estraibile senza l'ausilio di attrezzi
- Maniglia di spinta, isolata
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) predisposto per teglie GN 2/1 e sottomultipli
- N. 10 coppie di guide stampate, passo cm 5,5
- Pannello comandi dotato di: interruttore di accensione con spia luminosa di presenza alimentazione, termostato-termometro digitale, spia rossa per segnalare resistenza in funzione
- Temperatura massima di esercizio 90°, controllata da termostato regolabile fra 30° e 90°
- Riscaldamento tramite gruppo ventilato con motoventilatore e resistenza
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta raccolta acqua
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri, completo di spina Schuko
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Potenza totale 1600W
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia.
- Ruote Ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno, anello in gomma grigia antitraccia.

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **tipologia** Riscaldato
- **punti di forza** Per GN

HOLITY.COM

Armadio caldo portavassoi h22_232



Armadio caldo portavassoi
h22_232

Tipologia: Riscaldato
Punti di forza: Per GN

HOLITY.COM