



Armadio di sicurezza per infiammabili 1 porta 5 cassetti h641_50

Armadio di sicurezza h641_50 per infiammabili in pannelli isolati. Dimensioni 605x550x1980 mm, 5 cassetti, resistenza fuoco 30 min e certificazione FM.

L'armadio di sicurezza h641_50 rappresenta una soluzione professionale e certificata per il **contenimento di prodotti infiammabili** in ambienti industriali, laboratori e officine. Progettato per rispondere alle rigorose normative di sicurezza, l'armadio garantisce la protezione del personale e delle infrastrutture attraverso una **struttura a pannelli isolati** con elevata resistenza chimica e una tenuta al fuoco certificata fino a **30 minuti** secondo la curva standard ISO 834.

La gestione interna del materiale è ottimizzata dalla presenza di **5 cassetti** e una porta dotata di **guarnizioni termoespandenti**, che sigillano ermeticamente il vano in caso di aumento delle temperature. La sicurezza passiva è incrementata dal sistema di **chiusura automatica termoregolata a 47°C** e dalla serratura con sistema **antiscintilla**. Per garantire la salubrità dell'aria, l'unità è predisposta con fori di ventilazione per il collegamento a impianti di aspirazione esterni.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensioni interne:** L. 495 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Destinazione d'uso:** Prodotti infiammabili e sostanze pericolose
- **Peso:** 147 kg
- **Configurazione:** 1 porta a chiusura automatica e 5 cassetti
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti secondo la curva standard ISO 834
- **Capacità di stoccaggio:** 130 lt
- **Capacità di ritenzione:** 60 lt
- **Materiale costruttivo:** Pannelli isolati resistenti agli agenti chimici
- **Colorazione:** Telaio grigio chiaro RAL 7035 con campi giallo RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori di uscita Ø 100 mm e condotti con sistema termofusibile
- **Sistema di chiusura:** Serratura a chiave a 3 punti con meccanismo antiscintilla
- **Chiusura di emergenza:** Dispositivo termoregolato a 47°C per chiusura automatica porta
- **Livellamento:** Piedini regolabili per superfici irregolari
- **Durabilità meccanica:** Conforme EN 16121+A1 Livello 2 (testata per 80.000 cicli)
- **Segnaletica:** Etichette di avvertimento conformi ISO 3864, ISO 7010, 92/58/CEE e EN 14470-1

- **Certificazioni:** Testato secondo EN 14470-1, EN 1363-1 e approvato FM 6050 (Factory Mutual international)

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 605.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1980.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili

Armadio di sicurezza per infiammabili 1 porta 5 cassetti h641_50



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM