



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte 5 cassetti h641_52

Armadio di sicurezza in pannelli isolati per infiammabili, 1115x550x1980 mm. Resistenza al fuoco 30 min, 5 cassetti e chiusura automatica certificata.

L'**armadio di sicurezza h641_52** rappresenta una soluzione tecnica avanzata per il **contenimento professionale di liquidi infiammabili** e sostanze pericolose. Progettato per garantire la massima protezione in ambienti industriali e di laboratorio, l'armadio assicura la **piena conformità alle normative internazionali** grazie a una struttura a pannelli isolati altamente resistenti agli agenti chimici. Il sistema offre una **resistenza al fuoco certificata di 30 minuti** (secondo curva ISO 834), permettendo l'evacuazione sicura del personale e l'intervento dei soccorsi in caso di emergenza.

La configurazione interna a **5 cassetti** ottimizza la segregazione delle sostanze, mentre la gestione delle aperture è affidata a **porte a chiusura automatica termoregolata**, che intervengono non appena la temperatura ambientale raggiunge i 47°C. La sicurezza è ulteriormente garantita da **guarnizioni termoespandenti** e da una serratura a tre punti con sistema antiscintilla.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensioni interne:** L. 1050 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Peso:** 270 kg
- **Configurazione:** 2 porte a chiusura automatica e 5 cassetti interni
- **Capacità di stoccaggio:** 250 litri
- **Capacità di ritenzione:** 140 litri
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti secondo curva standard ISO 834
- **Materiale costruttivo:** Pannelli isolati con elevata resistenza agli agenti chimici
- **Colorazione:** Telaio grigio chiaro RAL 7035 con campi placcati giallo RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori Ø 100 mm predisposti per impianto di aspirazione con condotti dotati di sistema termofusibile
- **Sistema di chiusura:** Serratura a chiave a 3 punti con meccanismo antiscintilla
- **Sicurezza passiva:** Guarnizioni termoespandenti e sistema di chiusura porte termoregolato a 47°C
- **Stabilità:** Piedini di livellamento regolabili integrati
- **Certificazioni primarie:** Testato e approvato EN 14470-1, EN 1363-1 e FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Affidabilità meccanica:** Conforme EN 16121+A1 Livello 2 (testato per 80.000 cicli di apertura/chiusura)
- **Segnaletica:** Etichette di avvertimento conformi ISO 3864, ISO 7010, Direttiva 92/58/CEE e specifiche FM

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- Larghezza in millimetri 1115.000000
- Profondità in millimetri 550.000000
- Altezza in millimetri 1980.000000
- Tipologia sostanza Liquidi infiammabili



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte 5 cassetti h641_52



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte 5 cassetti h641_52

Tipologia_sostanza: Liquidi infiamm
Larghezza in millimetri: 1115 mm
Profondità in millimetri: 550 mm
Altezza in millimetri: 1980 mm