



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte 6 cassetti h641_53

Armadio di sicurezza per infiammabili in pannelli isolati, 1115x550x1980 mm, 6 cassetti. Certificato EN 14470-1 con resistenza al fuoco di 30 minuti.

L'**armadio di sicurezza h641_53** è una soluzione tecnica avanzata per la **protezione e lo stoccaggio di sostanze infiammabili** in ambienti professionali e industriali. Caratterizzato da una **struttura a pannelli isolati** con elevata resistenza chimica, l'armadio garantisce una **resistenza al fuoco di 30 minuti** certificata secondo la curva ISO 834, permettendo l'evacuazione del personale e l'intervento dei soccorsi in caso di emergenza.

Il sistema di gestione interna è affidato a **2 porte e 6 cassetti**, configurazione progettata per ottimizzare l'organizzazione dei contenitori e minimizzare i rischi di versamento. La sicurezza passiva è garantita da un meccanismo di **chiusura automatica termoregolata** che interviene a 47°C, sigillando l'armadio tramite **guarnizioni termoespandenti**. Il ricircolo dell'aria è assicurato da condotti di ventilazione con fori da Ø 100 mm, predisposti per l'allacciamento a impianti di aspirazione esterni e dotati di valvole termofusibili.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensioni interne:** L. 1050 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Peso:** 287 kg
- **Configurazione accessi:** 2 porte a chiusura automatica
- **Sistema di chiusura:** Serratura a chiave a 3 punti con sistema antiscintilla
- **Termoregolazione:** Chiusura automatica delle porte a 47°C
- **Dotazione interna:** 6 cassetti per stoccaggio frazionato
- **Capacità di ritenzione:** 168 litri
- **Capacità totale di stoccaggio:** 250 litri
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti (secondo ISO 834)
- **Materiali:** Pannelli isolati resistenti agli agenti chimici
- **Colorazione:** Telaio grigio RAL 7035, frontali giallo RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori Ø 100 mm con sistema termofusibile di isolamento
- **Stabilità:** Piedini di livellamento regolabili integrati
- **Certificazioni primarie:** EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050
- **Resistenza meccanica:** Conforme EN 16121+A1 (testato per 80.000 cicli)

- **Segnaletica:** Etichette conformi ISO 3864, ISO 7010 e direttiva 92/58/CEE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1115.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1980.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili

Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte 6 cassette h641_53



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM