



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte a vetro h641_57

Armadio di sicurezza per infiammabili in acciaio isolato, 1115x550x1980 mm, con porte in vetro ignifugo per ispezione visiva immediata e sicura.

L'**armadio di sicurezza h641_57** rappresenta una soluzione tecnica avanzata per lo **stoccaggio a norma di liquidi infiammabili** e sostanze pericolose. Progettato per coniugare l'esigenza di protezione termica con la necessità di monitoraggio operativo, questo modello integra **due porte in vetro ignifugo** da 17 mm. Tale configurazione permette agli operatori di verificare l'inventario e lo stato dei contenitori senza aprire il vano, minimizzando gli scambi termici e riducendo l'esposizione accidentale ai vapori.

La struttura è realizzata con **pannelli isolati ad alta resistenza chimica**, garantendo una stabilità strutturale elevata anche in ambienti industriali gravosi. La sicurezza passiva è affidata a un sistema di **chiusura automatica termoregolata a 47°C** e a guarnizioni termoespandenti che sigillano l'armadio in caso di incendio, offrendo una **resistenza al fuoco di 30 minuti** certificata secondo la curva ISO 834.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Peso operativo:** 255 kg
- **Configurazione porte:** 2 ante in vetro ignifugo (spessore 17 mm) con chiusura automatica
- **Sicurezza termica:** Chiusura automatica delle porte attivata a 47°C tramite termofusibile
- **Capacità di stoccaggio totale:** 250 litri
- **Vano interno:** Comparto unico con 3 ripiani in acciaio regolabili (passo 32 mm)
- **Portata ripiani:** 50 kg per singolo piano di carico
- **Gestione sversamenti:** Vasca di ritenzione integrata con capacità di 41 litri
- **Protezione antincendio:** Resistenza 30 minuti (curva ISO 834); guarnizioni termoespandenti
- **Ventilazione:** Fori di predisposizione Ø 100 mm con condotti isolati da sistema termofusibile
- **Serratura:** Chiusura a chiave a 3 punti con meccanismo antiscintilla
- **Livellamento:** Piedini regolabili per compensazione irregolarità pavimento
- **Colorazione:** Telaio Grigio RAL 7035 e pannellature Giallo RAL 1023

- **Certificazioni:** EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050, EN 16121+A1
- **Segnaletica:** Etichette standardizzate ISO 3864, ISO 7010 e Direttiva 92/58/CEE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1115.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1980.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte a vetro h641_57



Armadio di sicurezza per infiammabili 2 porte a vetro h641_57

Tipologia_sostanza: Liquidi infiammabili

Larghezza in millimetri: 1115 mm

Profondità in millimetri: 550 mm

Altezza in millimetri: 1980 mm