



Armadio di sicurezza per infiammabili 4 cassetti h641_49

Armadio di sicurezza per infiammabili in pannelli isolati, 605x550x1980 mm. Resistenza al fuoco 30 min, 4 cassetti e certificazione EN 14470-1.

L'**armadio di sicurezza h641_49** rappresenta una soluzione tecnica avanzata per lo stoccaggio e la protezione di **prodotti infiammabili** in ambienti professionali e industriali. Costruito con una struttura a **pannelli isolati** ad alta resistenza, il sistema garantisce un'efficace barriera contro gli agenti chimici e il fuoco, assicurando una tenuta di **30 minuti** secondo la curva standard ISO 834. La configurazione interna a cassetti permette una gestione razionale dei volumi, ottimizzando i protocolli di sicurezza nei laboratori e nelle officine.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensioni interne:** L. 495 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Destinazione d'uso:** Stoccaggio prodotti infiammabili
- **Peso:** 141 kg
- **Configurazione accessi:** 1 porta a chiusura automatica
- **Sistema di sicurezza porta:** Tenuta in posizione aperta con chiusura automatica termoregolata a 47°C
- **Configurazione interna:** 4 cassetti estraibili
- **Capacità di ritenzione:** 48 litri
- **Capacità di stoccaggio totale:** 130 litri
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti (curva ISO 834)
- **Materiale costruttivo:** Pannelli isolati resistenti agli agenti chimici
- **Colorazione:** Telaio grigio RAL 7035 e pannelli gialli RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori di uscita Ø 100 mm per collegamento a impianti di aspirazione
- **Sicurezza attiva:** Condotti di ventilazione con sistema termofusibile per isolamento automatico
- **Chiusura:** Serratura a chiave a 3 punti con sistema antiscintilla
- **Livellamento:** Piedini regolabili per massima stabilità
- **Segnaletica:** Etichette di avvertimento conformi a ISO 3864, ISO 7010, direttiva 92/58/CEE e EN 14470-1
- **Conformità normative:** Testato EN 14470-1, EN 1363-1 e FM 6050 (Factory Mutual international)

- **Resistenza meccanica:** Conforme EN 16121+A1 Livello 2 (testata per 80.000 cicli di apertura/chiusura)
- **Guarnizioni:** Sistemi termoespandenti per sigillatura automatica in caso di incendio

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 605.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1980.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili

Armadio di sicurezza per infiammabili 4 cassettei h641_49



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM