



Armadio di sicurezza per infiammabili con porta a vetro h641_56

Armadio di sicurezza per infiammabili in pannelli isolati, 605x550x1980 mm. Porta in vetro ignifugo per ispezione visiva e resistenza al fuoco 30 min.

L'**armadio di sicurezza h641_56** è una soluzione tecnica avanzata per lo stoccaggio e il **contenimento di prodotti infiammabili** in ambienti professionali. Progettato per coniugare protezione passiva e operatività, integra una **porta in vetro ignifugo da 17 mm** che permette il monitoraggio costante del contenuto senza la necessità di apertura, riducendo drasticamente la dispersione accidentale di vapori o l'esposizione non necessaria dell'operatore a sostanze pericolose.

La struttura è realizzata con **pannelli isolati ad alta resistenza** agli attacchi chimici, garantendo una protezione ignifuga certificata di **30 minuti secondo la curva ISO 834**. La sicurezza attiva è affidata a un sistema di **chiusura automatica termoregolata**: in caso di incendio, al raggiungimento di 47°C, il termofusibile attiva il serraggio della porta e dei condotti di ventilazione, isolando ermeticamente il carico interno.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Peso operativo:** 170 kg
- **Sistema di chiusura:** Porta singola a vetro ignifugo (spessore 17 mm) con chiusura automatica e serratura a chiave a 3 punti antiscintilla
- **Sicurezza termica:** Guarnizioni termoespandenti e termofusibile con chiusura automatica a 47°C
- **Configurazione interna:** 3 ripiani regolabili in altezza (passo 32 mm) in acciaio
- **Capacità di carico:** 30 kg per singolo ripiano
- **Capacità di stoccaggio volumetrico:** 130 lt
- **Capacità di ritenzione:** Vasca di fondo da 20 lt
- **Ventilazione:** Predisposizione con fori Ø 100 mm per impianti di aspirazione e condotti isolati con termofusibile
- **Materiali e finitura:** Struttura a pannelli isolati chimico-resistenti; Telaio RAL 7035 (grigio) e campi RAL 1023 (giallo)
- **Piedini di livellamento:** Inclusi per regolazione su superfici irregolari
- **Certificazioni e conformità:** EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050 (Factory Mutual), EN 16121+A1 (Livello 2)
- **Segnaletica:** Etichette standardizzate ISO 3864, ISO 7010 e Direttiva 92/58/CEE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 605.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1980.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili

Armadio di sicurezza per infiammabili con porta a vetro h641_56



Armadio di sicurezza per infiammabili con porta a vetro h641_56

Tipologia_sostanza: Liquidi infiammabili

Larghezza in millimetri: 605 mm

Profondità in millimetri: 550 mm

Altezza in millimetri: 1980 mm