



Armadio di sicurezza sottobanco per infiammabili h641_55

Armadio di sicurezza sottobanco h641_55 in melamina isolata (1115x630x635 mm) per liquidi infiammabili, con certificazione ignifuga 30 minuti.

L'**armadio di sicurezza h641_55** è una soluzione tecnica avanzata progettata per lo **stoccaggio sicuro e organizzato di liquidi infiammabili** in ambienti professionali dove l'ottimizzazione degli spazi è prioritaria. Grazie al suo **design sottobanco**, questo dispositivo permette di gestire sostanze pericolose direttamente nei punti d'uso, come laboratori o officine, riducendo sensibilmente i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi pericolosi.

La **struttura a pannelli isolati** garantisce una protezione superiore contro gli agenti chimici e le alte temperature. La sicurezza è validata da una **resistenza al fuoco di 30 minuti** seguendo la curva standard ISO 834. L'integrità del contenuto è ulteriormente protetta dalle **guarnizioni termoespandenti**, che sigillano l'armadio in caso di incendio, e da un sistema termofusibile che isola i condotti di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 1115 x P. 630 x H. 635 mm
- **Dimensioni interne:** L. 1001 x P. 475 x H. 366 mm
- **Peso:** 108 kg
- **Numero porte:** 1 porta scorrevole con chiusura manuale
- **Sistema di chiusura:** Tenuta in posizione aperta con chiusura automatica termoregolata a 47°C
- **Configurazione interna:** 1 cassetto dedicato
- **Capacità di ritenzione:** 41 lt
- **Capacità di stoccaggio:** 60 lt
- **Materiale costruttivo:** Melamina con struttura isolata ad alta resistenza
- **Colorazione:** Telaio grigio chiaro RAL 7035 con campi placcati giallo RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori Ø 100 mm per collegamento a impianti di aspirazione esterna
- **Sicurezza accessi:** Serratura con chiave
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti secondo curva ISO 834
- **Conformità normativa:** Testato EN 14470-1, EN 1363-1 e FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Durabilità meccanica:** Conforme livello 2 norma EN 16121+A1 (testato per 80.000 cicli di apertura/chiusura)
- **Segnaletica:** Etichette di avvertimento conformi ISO 3864, ISO 7010, Direttiva 92/58/CEE e specifiche FM
- **Stabilità:** Piedini di livellamento regolabili integrati

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1115.000000
- **Profondità in millimetri** 630.000000
- **Altezza in millimetri** 635.000000
- **Tipologia sostanza** Liquidi infiammabili

Armadio di sicurezza sottobanco per infiammabili h641_55



Armadio di sicurezza sottobanco per infiammabili h641_55

Tipologia_sostanza: Liquidi infiammabili

Larghezza in millimetri: 1115 mm

Profondità in millimetri: 630 mm

Altezza in millimetri: 635 mm