



Armadio di sicurezza sottobanco per prodotti infiammabili h641_54

Armadio di sicurezza sottobanco h641_54 in melamina isolata per liquidi infiammabili. Dimensioni compatte, certificato EN 14470-1 e FM 6050.

L'**armadio di sicurezza h641_54** rappresenta una soluzione tecnica avanzata e compatta per lo **stoccaggio certificato di liquidi infiammabili**. Progettato specificamente per l'integrazione in **laboratori, officine e industrie chimiche**, il suo design sottobanco permette di ottimizzare le superfici operative senza compromettere gli standard di sicurezza. La struttura a pannelli isolati assicura una **protezione termo-chimica elevata**, garantendo una resistenza al fuoco fino a 30 minuti secondo la curva ISO 834.

La gestione interna dei materiali è affidata a una **porta scorrevole a chiusura manuale** e un **cassetto organizzativo**, che facilitano l'accesso rapido e ordinato alle sostanze pericolose. La sicurezza passiva è incrementata da **guarnizioni termoespandenti** e da un sistema di chiusura automatica termoregolata, mentre la stabilità è garantita da piedini di livellamento regolabili.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** L. 605 x P. 630 x H. 635 mm
- **Dimensioni interne:** L. 491 x P. 475 x H. 366 mm
- **Peso operativo:** 64 kg
- **Configurazione accessi:** 1 porta scorrevole a chiusura manuale
- **Sicurezza termica:** Chiusura automatica termoregolata a 47°C e guarnizioni termoespandenti
- **Dotazione interna:** 1 cassetto per suddivisione materiali
- **Capacità di ritenzione:** 20 litri
- **Capacità di stoccaggio:** 30 litri
- **Materiale costruttivo:** Melamina con struttura isolata ad alta resistenza
- **Colorazione:** Telaio grigio chiaro RAL 7035 con campi giallo RAL 1023
- **Ventilazione:** Fori Ø 100 mm predisposti per sistemi di aspirazione con sistema termofusibile
- **Chiusura:** Serratura di sicurezza con chiave
- **Resistenza al fuoco:** 30 minuti (curva ISO 834)
- **Normative di riferimento:** Certificazione EN 14470-1, EN 1363-1 e FM 6050
- **Affidabilità meccanica:** Conforme EN 16121+A1 (testato per 80.000 cicli di apertura)
- **Segnaletica:** Etichette standardizzate ISO 3864, ISO 7010 e Direttiva 92/58/CEE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- Larghezza in millimetri 605.000000
- Profondità in millimetri 630.000000
- Altezza in millimetri 635.000000
- Tipologia sostanza Liquidi infiammabili



Armadio di sicurezza sottobanco per prodotti infiammabili h641_54



Armadio di sicurezza sottobanco per prodotti infiammabili h641_54

Tipologia_sostanza: Liquidi infiammabili

Larghezza in millimetri: 605 mm

Profondità in millimetri: 630 mm

Altezza in millimetri: 635 mm

