

**HOLITY.COM**

Armadio frigorifero professionale ad alta efficienza h642_22

Frigorifero professionale munito di n. 3 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm. Ad 1 porta. Temperatura: -2/+8 °C.

Armadio frigo ad uso professionale ad alta efficienza e basso consumo. Struttura in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni removibili per una facile pulizia. Interno in acciaio inox AISI 304 con angoli interni arrotondati, luce interna di serie e guide stampate. Questo modello include 3 griglie plastificate di dimensioni 530 x 650 mm. Munito di unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio. Il controllo della temperatura avviene tramite pannello elettronico. Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche e all'unità motocondensante. Chiusura tramite chiave, fornita di serie.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 68,5 x P. 80 x h. 212 cm
- Temperatura: -2 / +8 °C
- Alimentazione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz/1 Ph
- Refrigerante: Gas R290
- Temperatura ambiente max: 40 °C
- Peso: circa 120 kg
- Capacità: 700 lt
- Numero teglie plastificate incluse: 3
- Dimensioni teglie plastificate: 530 x 650 mm
- Struttura esterna: acciaio inox AISI 304
- Struttura interna: acciaio inox AISI 304
- Controllo elettronico
- Guarnizioni removibili
- Unità refrigerante a monoblocco
- Luce interna di serie
- Angoli interni arrotondati
- Serratura a chiave (inclusa)
- Piedi regolabili in altezza in acciaio inox
- Porta singola reversibile e autochiudente
- Guide stampate
- Basso consumo
- H.A.C.C.P. di serie

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Armadio frigorifero professionale ad alta efficienza h642_22



Armadio frigorifero professionale
ad alta efficienza
h642_22
