



Armadio portavassoi caldo h22_231

Armadio portateglie con riscaldamento integrato. Capacità: 20 teglie GN1/1. Materiale: acciaio inox.

Armadio portavassoi riscaldato, perfetto per catering, ristoranti e panetterie. Ideale per mantenere le pietanze sempre calde e in ordine, in modo da servirle al meglio ai clienti. Predisposto per contenere fino a 20 teglie GN1/1 e dotato di sportello frontale a battente apribile e chiudibile mediante maniglia a scatto. La struttura è a doppia parete, coibentata e realizzata in acciaio inox, materiale resistente, igienico e adatto a mantenere la temperatura. Le 2 maniglie di spinta laterali e le 4 ruote alla base assicurano un pratico e veloce spostamento. La temperatura è controllata mediante termostato regolabile da 30° a 90°.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.55 x P.80 x h.166 cm
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione in doppia parete
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto (in alternativa maniglia con serratura, vedi optional)
- Guarnizione sportello estraibile senza l'ausilio di attrezzi
- Coppia di maniglie di spinta, isolate
- Vano interno con angoli arrotondati, soddisfa il requisito igienico H1, predisposto per teglie GN 1/1 e sottomultipli
- N. 20 coppie di guide stampate, passo cm 5,5
- Pannello comandi dotato di: interruttore di accensione con spia luminosa di presenza alimentazione, termostato-termometro digitale, spia rossa per segnalare resistenza in funzione
- Temperatura massima di esercizio 90°, controllata da termostato regolabile fra 30° e 90°
- Riscaldamento tramite gruppo ventilato con motoventilatore e resistenza.
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta raccolta acqua
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri, completo di spina Schuko
- Tensione rete 230 Volt monofase-50Hz, 60 Hz a richiesta
- Potenza totale 1600W
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia.
- Ruote Ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno, anello in gomma grigia antitraccia

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **tipologia** Riscaldato
- **punti di forza** Per GN

HOLITY.COM

Armadio portavassoi caldo h22_231



Armadio portavassoi caldo
h22_231

Tipologia: Riscaldato
Punti di forza: Per GN

HOLITY.COM