



Armadio sicurezza multirischio h641_59

Armadio ignifugo multirischio in acciaio 12/10 per infiammabili, acidi e basi. 3 scomparti indipendenti, certificazione EN 14470-1 e Type 90.

L'**armadio di sicurezza ignifugo per industria h641_59** rappresenta una soluzione tecnica d'avanguardia per la gestione **multirischio** di sostanze pericolose. Progettato per rispondere alle necessità di stoccaggio combinato in ambienti industriali, laboratori e magazzini, questo dispositivo consente di separare fisicamente **prodotti infiammabili, acidi e basi** all'interno di un'unica unità grazie ai **3 scomparti interni indipendenti**. La conformità rigorosa alla normativa **EN 14470-1** garantisce un elevato standard di protezione contro l'incendio, minimizzando i rischi per il personale e le infrastrutture.

La struttura è realizzata in robusto **acciaio 12/10** con pareti interne in melamina, offrendo una resistenza al fuoco certificata fino a 90 minuti. Il sistema è dotato di **porte battenti autochiudenti** e guarnizioni termodilatanti che sigillano ermeticamente i compartimenti in caso di aumento della temperatura. La predisposizione per il collegamento a sistemi di ventilazione esterna assicura una corretta gestione dei vapori, rendendolo uno strumento indispensabile per la sicurezza chimica aziendale.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni esterne:** H.1950 x L.1137 x P.620 mm
- **Dimensioni interne scompartimento 1:** H.1620 x L.490 x P.410 mm
- **Dimensioni interne scompartimento 2:** H.(800 + 800) x L.490 x P.410 mm
- **Materiale struttura:** Acciaio 12/10 e pareti interne in melamina
- **Numero di compartimenti:** 3 compartimenti separati per stoccaggio differenziato
- **Porte:** 2 ante a battente autochiudenti
- **Sistema di chiusura:** Autochiusura con guarnizioni termoespandenti
- **Colore:** Bianco RAL 9010
- **Volume utile di stoccaggio:** 230 litri
- **Componenti interni:** 2 griglie, 3 vaschette di contenimento e 5 ripiani
- **Portata per ripiano:** 30 kg
- **Ventilazione:** Predisposizione con apertura Ø100 mm su parete posteriore
- **Certificazioni:** EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050
- **Peso:** 486 kg

Optional

- **Sistema di ventilazione a ricircolo:** completo di kit di collegamento all'armadio e filtro specifico.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1137.000000
- **Profondità in millimetri** 620.000000
- **Altezza in millimetri** 1950.000000



Armadio sicurezza multirischio h641_59

Larghezza in millimetri: 1137 mm

Profondità in millimetri: 620 mm

Altezza in millimetri: 1950 mm