



Aspiratore chirurgico carrellato h582_53

Aspiratore chirurgico con carrello. Portata d'aria 60 lt /min.

Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica per aspirazioni di liquidi corporei, da utilizzare in sala operatoria e corsia ospedaliera, consente impiego continuo e facilità di trasporto. 4 ruote antistatiche di cui due con freno. Maniglia di trascinamento telescopica. Corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee. 2 vasi di raccolta secreti in polycarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno. Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabile. Filtri antibatterici 99%, idrofobico (2 pezzi). Regolatore di aspirazione con vuotometro scala bar/Psi. Deviatore di flusso automatico per il facile passaggio da un vaso all'altro, evita il contatto con parti contaminate.

Caratteristiche tecniche:

- N° 4 ruote antistatiche di cui 2 ruote antistatiche con freno
- Maniglia telescopica per il trasporto regolabile
- 2 Vasi completi in polycarbonato autoclavabili con valvola di troppo pieno
- 2 Raccordi in polycarbonato collegamento aspirazione
- 1 Set tubi in silicone atossico
- 2 Filtri antibatterici
- Class. EN ISO 10079-1: alto flusso – alto vuoto
- Capacità: 2 vasi da 2000cc
- Alimentazione: 230V / 50-60Hz
- Potenza assorbita: 300 VA
- Vuoto massimo: 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)
- Flusso max aspirazione / Portata d'aria: 60 l/min
- Ciclo di utilizzo: Continuo
- Cavo di alimentazione: Circa 2 m
- Fusibile: 250V T 2,5A
- Rumorosità: 54 dBA
- Dimensioni: L: 470 mm P: 580 mm H: 560 ÷ 730 mm
- Peso: 15 kg

INFORMAZIONI

- **Tipologia** con carrello
- **Potenza** 300 W
- **portata aria** 60 lt/min

Aspiratore chirurgico carrellato h582_53



Aspiratore chirurgico carrellato h582_53

Tipologia: con carrello

Potenza: 300 W

Portata aria: 60 lt/min