



Asta portaflebo in acciaio inox h576_62

Asta portaflebo professionale in Acciaio Inox AISI 304, altezza regolabile 1425-2500 mm, basamento zavorrato antiribaltamento con ruote antistatiche.

L'**asta portaflebo professionale** è progettata per garantire massima stabilità e igiene rigorosa in contesti ospedalieri, clinici e ambulatoriali. Realizzata interamente in **Acciaio Inox 18/10 AISI 304**, la struttura offre una resistenza superiore alla corrosione e ai frequenti cicli di disinfezione necessari in ambito sanitario. Il sistema di regolazione telescopica, azionabile tramite un pomolo di sicurezza con frizione in polimero, permette un posizionamento fluido e stabile tra i 1425 mm e i 2500 mm.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale strutturale:** Acciaio Inox 18/10 AISI 304 ad alta resistenza.
- **Escursione in altezza:** regolabile da 1425 mm a 2500 mm.
- **Basamento:** diametro 534 mm, configurazione a 5 razze, zavorrato e certificato antiribaltamento.
- **Sistema di movimentazione:** 5 ruote da Ø 75 mm (2 dotate di freno di stazionamento, 3 con proprietà antistatiche).
- **Configurazione ganci:** 4 ganci in acciaio inox con terminale a ricciolo antisfilamento.
- **Capacità di carico:** 5 kg per singolo gancio; portata complessiva massima 20 kg.
- **Peso operativo:** 9 kg, bilanciati per garantire baricentro basso.

La struttura è predisposta per l'ancoraggio di dispositivi elettromedicali, consentendo il montaggio sovrapposto di un massimo di 5 pompe per infusione a siringa sulla colonna portante.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Altezza** 142.5-250
- **n_ganci** 4

Asta portaflebo in acciaio inox h576_62

Asta portaflebo in acciaio inox h576_62

Altezza: 142.5-250

N_ganci: 4

