



## Autoclave professionale con cestello h329\_11

Autoclave a vapore da laboratorio con 2 cestelli e porta scorrevole a leva. Capacità 47 lt. Dimensioni: L70 x P47 x H67 cm, diametro interno 30 cm.

Autoclave professionale per utilizzo nell'industria clinica, alimentare, medica e ambientale. Con corpo in acciaio verniciato, porta scorrevole a leva con caricamento dall'alto e cestello in acciaio inox. Dotata alla base di ruote per consentirne la mobilità e display LCD retroilluminato digitale che consente di controllare e gestire il funzionamento in maniera facile e veloce. La porta presenta una chiusura magnetica con pulsante one-touch che garantiscono una perfetta e sicura serratura, infatti solo dopo che la porta è stata bloccata, il ciclo di sterilizzazione ha inizio e si può procedere alla riapertura solo quando la temperatura e la pressione sono ad un livello di sicurezza. Tale livello di sicurezza viene raggiunto per mezzo di un meccanismo di condensazione del vapore, in particolare subito dopo la sterilizzazione, il vapore caldo prima di essere rilasciato, viene condensato in una piccola quantità di acqua proteggendo così l'utente dal vapore ad alta temperatura. Vi è inoltre la possibilità di utilizzare due modalità di ciclo: quello liquido, dove la temperatura diminuisce lentamente e il vapore è rilasciato a poco a poco e quello solido dove la temperatura diminuisce più velocemente e il vapore viene rilasciato direttamente. Infine grazie alla presenza di un registratore integrato con stampante incorporata, è possibile analizzare i dati del ciclo di sterilizzazione, tempo e stato di errore.

L'autoclave è dotata di uno specifico meccanismo di sicurezza che prevede:

- protezione da surriscaldamento e sovraccorrente
- valvola di rilascio automatico di sovrappressione e coperchio di protezione dal calore
- allarme di errore, mancanza di alimentazione e errore di temperatura
- rilevamento del livello basso dell'acqua

- sistema di rilevamento blocco porta elettronico (blocca la porta oltre 80 ° C)

#### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L70 x P47 x H67 cm, diametro interno 30 cm
- Dimensioni interne: Ø30 x 67 cm
- Capacità: 47 lt
- Potenza di riscaldamento: 2000 W
- Intervallo di temperatura: da  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  a  $121^{\circ}\text{C}$
- Alimentazione elettrica: monofase AC 120V, 60Hz o AC 230V, 50/60 Hz
- Con porta scorrevole a leva con sistema di chiusura elettrico
- Con cestello (2 inclusi) e recipiente a pressione
- Dimensioni cestello: Ø270 x 24 cm
- Con caricamento dall'alto
- Con stampante termica
- Con modalità solida e liquida
- Con ruote
- Con display LCD retroilluminato digitale
- Con funzione timer digitale
- Con registratore integrato
- Certificato CE
- Certificazione PED

## INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM