



Bagno termostatico digitale ad acqua 2lt h994_10

Bagno termostatico ad acqua da 2 litri con controllo temperatura a microprocessore. Dimensioni est.: L.198 x P.290 x h.240 mm. Volume serbatoio: 2 lt. Temperatura: da +5°C a +100°C.

Il bagno termostatico h994_10 è uno strumento essenziale per applicazioni che richiedono temperatura costante e controllata, come incubazioni, test enzimatici, colture batteriche e prove di laboratorio. Il serbatoio da 2 litri in acciaio inox assicura massima durata e resistenza alla corrosione, mentre il coperchio in policarbonato garantisce isolamento termico e visibilità del contenuto.

Il controllo della temperatura è affidato a un microprocessore di precisione, che consente di impostare il range tra +5°C e +100°C con una precisione di $\pm 0,3^\circ\text{C}$ e una uniformità a 37°C di $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Il display digitale integrato permette di visualizzare e regolare facilmente tempo e temperatura, supportato da un timer programmabile fino a 99 ore e 59 minuti o modalità continua.

Tra le funzionalità di sicurezza, sono presenti un sensore di livello dell'acqua e un allarme acustico in caso di livello basso o fine ciclo. La vasca è inoltre dotata di una valvola per drenaggio indipendente, utile per una gestione agevole dell'acqua residua.

Scegli il bagno termostatico ad acqua h994_10 per un controllo di temperatura affidabile, preciso e intuitivo in ogni attività di laboratorio.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 198 x P. 290 x h. 240 mm
- Dimensioni serbatoio: L. 135 x P. 150 x h. 143 mm
- Numero serbatoi: 1
- Volume serbatoio: 2 litri

- Materiale vasca interna: acciaio inox
- Coperchio: polycarbonato
- Potenza: 300 W
- Peso: 2,3 kg
- Regolazione temperatura: microprocessore
- Range temperatura: da +5°C a +100°C
- Precisione temperatura: ±0,3°C
- Uniformità a 37°C: ±0,5°C
- Display digitale: sì
- Timer: fino a 99 ore e 59 minuti + modalità continua
- Sensore livello acqua: sì
- Valvola di drenaggio: sì
- Allarmi: acustici per livello basso e fine ciclo
- Tensione: 230V/50Hz

- Controllo digitale preciso: microprocessore integrato per una temperatura costante.
- Gestione intuitiva: display LCD con timer e impostazioni immediate.
- Vasca in acciaio inox: duratura e facile da pulire.
- Sistema di sicurezza integrato: con allarme e sensore livello.
- Facilità di scarico: valvola di drenaggio indipendente per maggiore praticità.

Mini guida all'acquisto: Il bagno termostatico n994_10 è ideale per laboratori che necessitano di controllo termico stabile e preciso per analisi, incubazioni o test biologici. La struttura compatta, unita alla tecnologia digitale e alla sicurezza integrata, lo rende perfetto sia per piccoli ambienti che per attività intensive. L'interfaccia semplice e le funzioni automatiche garantiscono un'esperienza d'uso fluida e professionale.

FAQ:

Bagno termostatico digitale, Bagno termostatico 2 litri, Strumento da laboratorio per controllo temperatura, Bagno ad acqua con display digitale, Bagno termostatatato con timer, Bagno termostatico microprocessore, Apparecchiatura da laboratorio con vasca inox.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Capacità** 2 lt

Bagno termostatico digitale ad acqua 2lt h994_10

Capacita: 2 lt

