



Bagno termostatico digitale ad acqua 2x2lt h994_11

Bagno termostatico digitale a doppia vasca da 2 litri ciascuna, con controllo a microprocessore. Dimensioni est.: L.363 x P.290 x h.240 mm. Volume serbatoio: 2x2 lt. Temperatura: da +5°C a +100°C.

Il bagno termostatico ad acqua h994_11 è una soluzione professionale per laboratori che richiedono elevata precisione nella regolazione della temperatura, in particolare per attività che prevedono trattamenti simultanei ma distinti. Dotato di due serbatoi indipendenti da 2 litri, ciascuno con valvola di drenaggio dedicata, permette l'esecuzione di esperimenti o processi a differenti condizioni termiche in parallelo.

Ogni vasca è realizzata in acciaio inox, resistente agli agenti chimici e di facile pulizia, mentre i coperchi in polycarbonato garantiscono visibilità e isolamento termico. Il controllo della temperatura è affidato a un microprocessore integrato, che consente regolazioni da +5°C a +100°C con una precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e uniformità di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a 37°C .

Il display digitale consente di visualizzare chiaramente le impostazioni di tempo e temperatura, supportato da allarmi acustici in caso di fine ciclo o basso livello dell'acqua. Il dispositivo include un sensore di livello incorporato per evitare utilizzi impropri e possibili danni. Il timer programmabile fino a 99 ore e 59 minuti o in modalità continua lo rende perfetto anche per test di lunga durata.

Porta efficienza e precisione nel tuo laboratorio: scegli il bagno termostatico digitale h994_11 con doppia vasca e controllo indipendente.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 363 x P. 290 x h. 240 mm
- Numero serbatoi: 2
- Volume serbatoi: 2 x 2 litri
- Dimensioni interne vasca: L. 135 x P. 150 x h. 143 mm
- Materiale vasche: acciaio inox
- Coperchi: polycarbonato
- Valvola di drenaggio: indipendente per ogni vasca
- Potenza: 600 W
- Peso: 5,1 kg

- Controllo temperatura: microprocessore
- Range temperatura: +5°C / +100°C
- Precisione temperatura: ±0,3°C
- Uniformità temperatura a 37°C: ±0,5°C
- Timer: fino a 99h 59min + modalità continua
- Allarmi: acustico per fine lavoro e livello basso
- Display digitale: sì
- Sensore livello acqua: integrato
- Tensione: 230V/50Hz

Immagine puramente

acustico

digitale

Benefici per l'utente:

- Doppia vasca indipendente: ideale per test simultanei con differenti condizioni.
- Controllo preciso della temperatura: affidabilità garantita da microprocessore.
- Massima sicurezza: sensore livello acqua e allarmi acustici integrati.
- Design compatto e funzionale: adatto a ogni banco da laboratorio.
- Gestione facilitata: drenaggio indipendente per ogni vasca.

positivo.

e
59min.

FAQ:
Mini guida all'acquisto: Il bagno termostatico h994_11 con due serbatoi da 2 litri indipendenti è pensato per laboratori che necessitano di massima versatilità e affidabilità nei trattamenti a caldo. Ideale per attività parallele, consente di ridurre i tempi operativi mantenendo standard elevati di sicurezza e precisione. L'interfaccia intuitiva e la struttura compatta lo rendono perfetto per uso quotidiano anche in spazi ridotti.

Bagno termostatico doppia vasca, Bagno termostatico 2x2 litri, Bagno ad acqua con controllo digitale, Strumento da laboratorio con vasca inox, Termostato da banco per laboratorio, Bagno riscaldante da laboratorio, Bagno termostatato con timer indipendente, Apparecchiatura laboratorio acqua calda.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- Capacità 4 lt

Bagno termostatico digitale ad acqua 2x2lt h994_11

Capacita: 4 lt

