



Bagnomaria da 12 litri per laboratorio h994_15

Bagnomaria da 12 litri con vasca in acciaio inox, dotato di termostato idraulico. Dimensioni esterne: L. 370 x p. 390 x h. 210 mm. Intervallo di temperatura: °C 35-100.

Il **bagnomaria h994_15** è uno strumento affidabile e compatto, progettato per soddisfare le esigenze quotidiane nei laboratori chimici, biologici o industriali. La **vasca interna**, realizzata in **acciaio inox AISI 304**, assicura **resistenza alla corrosione** e **facilità di pulizia**. La **capacità di 12 litri** consente il trattamento di più contenitori contemporaneamente, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.

La **regolazione della temperatura** avviene tramite **termostato idraulico con scala comparativa**, con un range compreso tra **35°C e 100°C**, ideale per lavorazioni che richiedono un **controllo termico stabile**. L'unità è dotata di **vassoio riscaldante in acciaio inox**, **interruttore on/off**, **spia luminosa** e **resistenze elettriche corazzate**, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. Il design compatto lo rende perfetto anche per spazi di lavoro ridotti.

Acquista ora il bagnomaria da 12 litri h994_15: essenziale per un riscaldamento uniforme, sicuro e controllato nei tuoi processi di laboratorio!

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni esterne:** L. 370 x P. 390 x h. 210 mm
- **Dimensioni interne:** L. 300 x P. 310 x h. 150 mm
- **Volume vasca:** 12 litri
- **Range temperatura:** 35 – 100 °C
- **Potenza:** 1,2 kW
- **Regolazione temperatura:** termostato idraulico con scala comparativa
- **Materiale vasca:** acciaio inox AISI 304
- **Vaschetta copri-resistenza riscaldante:** inclusa
- **Riscaldamento:** resistenze elettriche corazzate
- **Alimentazione:** 220V – 50Hz
- **Indicatori:** spia luminosa, interruttore on/off

Benefici per l'utente:

- **Struttura compatta e robusta:** perfetta anche per laboratori con spazio limitato.
- **Riscaldamento rapido e uniforme:** grazie alle resistenze corazzate.
- **Facile controllo della temperatura:** tramite scala comparativa su termostato.
- **Costruzione in acciaio inox AISI 304:** resistenza e igiene.
- **Sistema intuitivo:** comandi essenziali per un utilizzo immediato.

FAQ:

1. **Qual è la capacità della vasca?**
Il bagnomaria ha una capacità totale di 12 litri.
2. **Quale materiale è stato utilizzato per la vasca?**
La vasca è realizzata in acciaio inox AISI 304, resistente e facile da igienizzare.

3. **È possibile regolare la temperatura?**

Sì, la temperatura è regolabile da 35 a 100 °C tramite termostato idraulico.

4. **Il bagnomaria è adatto all'uso in laboratorio?**

Sì, è progettato per garantire efficienza e affidabilità nei laboratori professionali.

5. **Il dispositivo è facile da usare?**

Assolutamente, l'interfaccia è semplice e intuitiva, con comandi essenziali e indicazioni luminose.

Mini guida all'acquisto:

Il **bagnomaria h994_15** è pensato per professionisti che operano in **laboratori chimici, biologici, farmaceutici e industriali**, offrendo un'ottima combinazione tra **semplicità d'uso** e **prestazioni affidabili**. Grazie alla **capacità da 12 litri**, è ideale per lavorazioni che richiedono l'immersione simultanea di più contenitori. La **regolazione termica fino a 100 °C**, abbinata alla **vasca in acciaio inox AISI 304**, garantisce la stabilità e l'uniformità della temperatura per trattamenti precisi e ripetibili. La presenza delle **resistenze elettriche corazzate** e della **struttura compatta** lo rende uno strumento essenziale per attività di routine in ambienti con spazio limitato. Una scelta strategica per chi cerca un dispositivo robusto, sicuro e facile da gestire, senza rinunciare alla qualità e alla durata nel tempo.

Bagnomaria 12 litri laboratorio, bagnomaria in acciaio inox, bagnomaria termostatico da banco, riscaldatore da laboratorio 12 litri, bagnomaria con termostato idraulico.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- Capacità 12 lt

Bagnomaria da 12 litri per laboratorio h994_15



Bagnomaria da 12
litri per laboratorio
h994_15

Capacita: 12 lt