



## Bagnomaria professionale da laboratorio a vasca unica h28113

Bagnomaria per estrattori a vasche unite dotato di termoregolatore. Disponibile a 2,4 e 6 posti.

Bagnomaria detto anche bagno ad acqua da laboratorio per estrattori a vasca unica ideale per tutte le applicazioni di estrazione di tipo Soxhlet.

Il modello a vasca unica necessita di una temperatura costante in tutti i posti. L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata e il livello di acqua nelle vasche è tenuto costante da un dispositivo apposito.

Caratteristiche:

- Struttura esterna in acciaio inox.
- Isolamento termico a doppia parete.
- Vasca in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati per agevolarne la pulizia, coperchio ad anelli e aste di sostegno.
- Controllo della temperatura con termoregolatore.
- Range di temperatura: Temperatura ambiente +5° a 120 °C
- Temperatura max 99,9 °C
- Dispositivo per il mantenimento costante del livello dell' acqua nelle vasche.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso
- Alimentazione 230V-50/60Hz.
- Classe 1, DIN 12880 (VU).
- Classe 0, DIN 12880 (VI)
- Dimensioni interne: largh 15 alt 10,5 x prof 9 cm

Modello 2 posti:

- volume nominale 4, 5 lt (vasca 2 posti)
- potenza: 600 W
- dimensioni esterne: largh 45 x alt 23,5 x prof 27,5 cm
- peso: 8 kg

Modello 4 posti:

- volume nominale 9, 5 lt (vasca 4 posti)
- potenza: 1200 W
- dimensioni esterne: largh 78 x alt 23,5 x prof 27,5 cm
- peso: 12 kg

Modello 6 posti:

- volume nominale 14, 5 lt (vasca 6 posti)
- potenza: 1800 W
- dimensioni esterne: largh 111 x alt 23,5 x prof 27,5 cm
- peso: 15 kg

## INFORMAZIONI

Bagnomaria professionale da laboratorio a vasca unica h28113

