



Barella altezza variabile portata 300 kg h634_12

Barella per trasporto pazienti con altezza variabile. Portata max 300 kg

Barella ospedaliera per trasporto pazienti con portata massima di 300 Kg. La barella è dotata di alimentazione in bassa tensione tramite batterie senza limiti di autonomia. Telaio antiribaltamento ed indeformabile. Colonne telescopiche a sezione rettangolare che assicurano estrema stabilità ed una risposta immediata in ogni condizione operativa. Sistema frenante centralizzato, utile a garantire ulteriore stabilità al dispositivo. Elevata manovrabilità per agevolare il più possibile le operazioni di trasporto. Schienale regolabile 0-90° con attuatore a gas. Altezza variabile motorizzata: - facilita l'accesso ai pazienti di ogni statura e/o con difficoltà motorie. - poiché azionata tramite pedali ad impulso elettrico gli operatori sanitari non sono chiamati ad eseguire operazioni manuali (per esempio l'azionamento di un sistema idraulico a pedale) che possono compromettere l'apparato muscolo scheletrico. Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati. Consente il posizionamento rapido e automatico del paziente tramite l'azionamento di un semplice comando ad impulso. Elevata stabilità. Nessun ingombro tra telaio superiore e inferiore. Piano rete in HPL privo di spigoli facile da pulire e disinfettare. Sponde laterali abbattibili ad ampia protezione. Paracolpi laterali antiurto. Maniglioni di spinta ergonomici e ribaltabili posizionati sia lato piedi che lato testa, per una presa ottimale al trasporto. Adatta all'utilizzo in ambienti dinamici e all'uso intensivo. Semplifica le attività degli operatori sanitari negli ambienti ad elevato stress lavorativo.

Caratteristiche tecniche:

- Portata max: 300 kg
- Telaio acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteriche
- Piano con due sezioni
- Altezza regolabile motorizzata
- Schienale servoassistito a gas
- Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati
- Pulsantiera a 4 tasti per l'azionamento dei motori che regolano le movimentazioni
- Barre laterali anti-urto
- Materasso removibile, sfoderabile, realizzato in resina espansa ad alta densità
- Rivestimento in similpelle classe 1IM
- Altezza del materasso pari a 100 mm
- Cavo di alimentazione e avvolgicavo
- Vano portabombole
- N° 4 postazioni asta porta flebo (aste non incluse)
- Alimentazione tramite batteria 4,5 A intercambiabile (n. 2 in dotazione) con caricabatteria da tavolo.
- Dimensioni: L.2222 x P.955 x H.535-835 mm

Optional:

- Asta porta flebo a 4 ganci

*immagine puramente indicativa il prodotto potrebbe subire modifiche

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 535.0000
- Lunghezza in millimetri 2222.0000
- Profondità in millimetri 955.0000
- Tipologia Altezza regolabile

HOLITY.COM

Barella altezza variabile portata 300 kg h634_12




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Barella altezza variabile
portata 300 kg
h634_12**

Tipologia: Altezza regolabile
Altezza in millimetri: 535 mm
Profondità in millimetri: 955 mm
Lunghezza in millimetri: 2222 mm