



Barella auto caricante in inox e polietilene h687_47

Barella per trasporto feriti su ambulanza. Autocaricante. Dimensioni: L. 1980 x P. 580 x h. 680 mm.

La **barella autocaricante certificata 10G** per ambulanza è un **dispositivo monoblocco** ideale per soccorrere feriti e pazienti in caso di incidenti su strada. Il **telaio** è realizzato in **acciaio inox di colore giallo** mentre il **pianale, in polietilene ad alta densità**, è di colore **nero**. La barella è fornita di un **materasso anatomico nero**. La **struttura robusta e resistente** offre **diverse funzionalità**: lo **schienale** è **regolabile**; il **pianale** può assumere la **posizione Trendelenburg** assicurando maggiore comfort ai pazienti; le **sponde laterali ruotano di 180°** tramite un doppio pulsante di comando posto al di fuori della portata dei pazienti, garantendo **massima sicurezza**; le **gambe** della barella sono **pieghevoli** tramite **comandi a colore** e presentano una **curvatura** che le rende particolarmente stabili. La barella ha una **capacità di carico di 170 kg**.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 1980 x P. 580 mm
- Altezza di carico: 680 mm
- Peso: 38 kg
- Capacità di carico: 170 kg
- Ruote Ø 200 mm
- Pianale in polietilene ad alta densità di colore nero
- Telaio in inox di colore giallo
- Materasso anatomico nero incluso
- Sponde laterali regolabili
- Gambe pieghevoli
- Comandi a colore
- Schienale regolabile
- Configurazione Trendelenburg
- Certificazioni: 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Portata 170 Kg

Barella auto caricante in inox e polietilene h687_47



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Barella auto caricante in inox e polietilene h687_47

Portata_barellambulanza: 170 Kg