



Barella con telaio accorciabile h687_52

Barella autocaricante certificata 10G. Telaio accorciabile. L. 1975 x P. 580 x h. 640 mm.

Barella leggera autocaricante con telaio accorciabile, ideale per il trasporto in ambienti ristretti come ascensori o corridoi poco ampi. **Modello maneggevole, resistente e versatile**, dotato di un **pianale in polietilene ad alta densità**, **ruote di base con diametro maggiorato** e **gambe dal design curvo** che garantiscono **massima stabilità** e **distribuzione ottimale del carico** sulla barella. Le **gambe si piegano automaticamente** azionando dei **comandi con codice colore**, aprendosi automaticamente, sempre azionando i comandi, in fase di scarico. In dotazione di serie, **2 cinture con gancio in metallo nere**.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale pianale: polietilene ad alta densità nero
- Materiale telaio: acciaio inox cromato
- Facilmente igienizzabile
- Schienale regolabile
- Sponde reclinabili
- Lunghezza sponde: 680 mm
- Altezza sponde: 200 mm
- Comandi con codice colore
- Posizioni antishock Trendelenburg
- Ruote di base Ø 200 mm (2 fisse e 2 piroettanti)
- Freni su ruote posteriori
- Telaio reclinabile
- Accorciabile in meno di 2 sec
- Maggior manovrabilità in spazi ristretti rispetto ad una barella standard
- Lunghezza: 1975 ± 10 mm
- Lunghezza accorciata: 1680 ± 20 mm
- Profondità: 580 ± 10 mm
- Altezza sotto ruota carrello di carico: 60 cm
- Peso: 36 ± 1 kg
- Portata: 170 kg
- Dm di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE
- Certificazione 10G

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Portata 170 Kg

HOLITY.COM

Barella con telaio accorciabile h687_52



Barella con telaio
accorciabile h687_52

Portata_barellambulanza: 170 Kg

HOLITY.COM