



Barella per ambulanza auto caricante h687_46

Barella autocaricante con capacità 250 kg. L. 1980 x P. 580 x h. 680 mm.

Attrezzatura fondamentale per il soccorso di pazienti in strada e su mezzi sanitari, la **barella autocaricante certificata 10G** garantisce **sicurezza e resistenza**. La sua struttura è composta da un **piano in polietilene ad alta densità nero**, facilmente igienizzabile, **comandi con codice colore** per far collassare le gambe della barella in fase di caricamento su ambulanza, **spondine reclinabili di sicurezza** che garantiscono maggiore protezione del paziente, **ruote di base di diametro maggiorato (20 cm)** per facilitare lo scorrimento su qualsiasi superficie, **schienale regolabile su diversi livelli**. Le gambe della barella presentano una curvatura per consentire una distribuzione del carico uniforme e maggiore stabilità. La **capacità di carico** della barella arriva fino a **250 kg**. Il pianale della barella può assumere le **posizioni Trendelenburg o anti-Trendelenburg** per aiutare i pazienti affetti da cattiva circolazione o altri sintomi.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale telaio: acciaio inox cromato
- Materiale pianale: polietilene ad alta densità
- Colore pianale: nero
- Lunghezza: 1980 mm
- Profondità: 580 mm
- Altezza di carico: 680 mm
- Peso: 38 kg
- Capacità di carico: 250 kg
- 4 ruote di base Ø 200 mm
- Comandi con codice colore
- Spondine reclinabili
- Schienale regolabile
- Configurazione Trendelenburg o anti-Trendelenburg
- Certificazione 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Portata 250 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barella per ambulanza
auto caricante h687_46

Portata_barellambulanza: 250 Kg