

**HOLITY.COM**

Barella per doccia a regolazione idraulica h566_02

Barella doccia a regolazione idraulica per bagno assistito di case di cura e case di riposo.

La barella doccia consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate all'igiene assistita. Maneggevole, affidabile, sicura, facile da usare e gestire. La costruzione particolarmente robusta permette di movimentare pazienti fino a 160 Kg di peso. Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun genere, riducendo i tempi di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione. La barella per doccia consente di gestire l'igiene di tipi di pazienti, indipendentemente dal loro grado di collaborazione e dalla possibilità di rispondere alle sollecitazioni degli operatori. Il ricorso a questo tipo di barella, riduce lo sbalzo termico durante le attività di trasferimento dalla camera al bagno assistito, ossia nel locale in cui vengono effettuate le operazioni igieniche. Si tratta quindi di un'attività che prevede necessariamente la gestione preventiva dello sbalzo termico, la spoliatura del paziente, la sanificazione del materasso di trattamento tra un paziente e l'altro.

Caratteristiche Tecniche

- Funzionamento: a regolazione idraulica
- Piano portante in laminato plastico ignifugo
- Materassino impermeabile asportabile
- Sponde laterali ribaltabili
- Pedali per regolazione altezza
- Dispositivo Rapido di scarico
- N 4 ø ruote 125 mm (di cui 2 frenanti)
- Tempo di sollevamento alla massima altezza (con carico): 30"
- Tempo di discesa (a pieno carico): 20"
- Portata paziente: 160 Kg.
- Dimensioni: L.2040 x P.770 mm
- Altezza massima del piano di lavoro: 470/780 mm
- Altezza massima della sponda lato testa rispetto al pavimento: 640/950 mm
- Dimensioni del piano di lavoro: 570 x 1830 mm
- Peso: 95 Kg
- Prodotto Made in Italy
- Conforme CE

INFORMAZIONI

- **Funzionamento** a regolazione idraulica
- **portata** 160 kg



Barella per doccia a regolazione idraulica h566_02

Barella per doccia a regolazione idraulica h566_02

Funzionamento: a regolazione idraulica

Portata: 160 kg

