



Barriera antiallagamento h729_62

Barriera antiallagamento modulare in tubolari (sp. 2mm). Altezza utile 60 cm, larghezza regolabile 75-120 cm. Installazione in soli 5 minuti.

La **barriera antiallagamento modulare h729_62** è un dispositivo di protezione passiva progettato per mettere in sicurezza abitazioni, locali commerciali e spazi professionali contro i danni causati da alluvioni e forti precipitazioni. Rivolta a privati, negozianti e facility manager, questa paratia risolve l'urgenza di bloccare l'ingresso dell'acqua attraverso porte e varchi in tempi estremamente rapidi. Grazie alla larghezza regolabile da 75 a 120 cm e all'altezza utile di 60 cm, si adatta flessibilmente a diverse tipologie di ingressi. Il sistema richiede una preinstallazione iniziale di 3 ore per predisporre i fissaggi, dopodiché la barriera può essere montata e rimossa in soli 5 minuti durante le situazioni di emergenza, garantendo una tenuta ottimale tramite l'uso di una guarnizione in schiuma a celle chiuse.


Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** Barriera anti-allagamento modulare, regolabile e rimovibile
- **Materiale della struttura:** Tubolari rettangolari da 60 × 30 mm, 45 × 25 mm e 40 × 20 mm (spessore 2 mm)
- **Altezza complessiva:** 71,5 cm
- **Altezza utile di protezione:** 60 cm
- **Larghezza:** Regolabile da 75 a 120 cm
- **Peso:** 27 kg
- **Sistema di isolamento:** Guarnizione in schiuma a celle chiuse
- **Tempi operativi:** Tempo di preinstallazione 3 ore; tempo di installazione in fase di emergenza 5 minuti
- **Dotazione inclusa:** Cartuccia di colla sigillante, viti per l'assemblaggio e il fissaggio dei pannelli (tasselli in plastica con tirafondi)
- **Elementi non inclusi:** Pistola estrusore per la colla sigillante non fornita

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **Lunghezza** da 75 cm a 120 cm



Barriera antiallagamento h729

Lunghezza: da 75 cm a 120 cm