



Barriera basculante per parcheggio h1027_06

Dissuasore basculante zincato con altezza fuori terra 570 mm e larghezza 780 mm. Serratura con 2 chiavi incluse.

La barriera basculante per parcheggio H1027_06 è la scelta ideale per proteggere efficacemente i posti auto riservati da utilizzi non autorizzati, mantenendo un design sobrio e funzionale. Grazie alla struttura robusta in acciaio zincato a caldo, questa barriera offre resistenza agli agenti atmosferici, durabilità nel tempo e un'ottima visibilità grazie agli anelli rossi riflettenti.

Dotata di struttura pieghevole con meccanismo basculante, garantisce un'altezza minima da terra di soli 68 mm quando abbassata, permettendo il passaggio senza ostacoli per qualsiasi veicolo. La sezione superiore scorre su guida laterale, rendendo il sistema eccezionalmente stabile durante l'utilizzo.

La sicurezza è garantita da una serratura a cilindro tondo, con chiusura diversamente codificata e due chiavi incluse. L'installazione avviene tramite piastra di base da fissare al suolo (misure 220 x 140 x 68 mm), per un ancoraggio saldo e duraturo.

Proteggi i tuoi parcheggi riservati in modo semplice ed efficace con la barriera basculante H1027_06. Ordinala ora e impedisce accessi non autorizzati!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Acciaio di alta qualità
- Finitura: Zincatura a caldo
- Colore: Zinco con anelli rossi riflettenti
- Struttura: Basculante e pieghevole

● Altezza fuori terra:	570 mm
● Altezza libera da terra (abbassata):	68 mm
● Larghezza di blocco:	780 mm
● Sezione palo:	70 x 50 mm (quadrato)
● Spessore materiale:	3 mm
● Chiusura:	Serratura a cilindro tondo, 2 chiavi incluse
● Codifica serratura:	Diversamente codificata
● Sistema di fissaggio:	Piastra di base (220 x 140 x 68 mm)
● Peso:	10,90 kg

Mini guida all’acquisto: Se gestisci un’area con posti auto riservati (aziendali, condominiali, privati), l'uso di una barriera di parcheggio basculante è essenziale per evitare occupazioni abusive e danneggiamenti. Benefici per l'utente:

- **Previene l'occupazione abusiva** dei parcheggi riservati.
 - **Facile da installare** e sollevare grazie alla struttura basculante.
 - **Compatibile**: con tutti i veicoli, altezza libera solo 68 mm.
 - **Elevata**: stabilità e protezione antiurto per gli pneumatici.
 - **Sicurezza** durante l'uso: doppia chiave e piastra
- L'acciaio zincato lo rende resistente anche in ambienti esterni soggetti a pioggia o sbalzi di temperatura.

Barriera parcheggio basculante zincata, dissuasore parcheggio pieghevole, blocca parcheggio con serratura, paletto protezione posti auto privati, barriera anti-intrusione parcheggio, dissuasore zincato con anelli riflettenti, barriera pieghevole con chiave per parcheggio.

FAQ:

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 57 cm
- **Larg.** 78 cm


Barriera basculante per parcheggio h1027_06



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barriera basculante per parcheggio h1027_06

Altezza: 57 cm

Larg.: 78 cm



HOLITY.COM