



Barriera per parcheggio con 3 basi h729_41

Barriera posti auto con 3 basi resistenti. Dimensioni tubo: Ø 50/45 mm.

La barriera per parcheggio con 3 basi H729_41 è progettata per garantire la massima protezione e resistenza nelle aree di sosta, impedendo l'uso non autorizzato di posti auto in contesti privati, aziendali o condominiali. È costruita con basi ad altissima resistenza capaci di sopportare fino a 10 tonnellate di carico, mantenendo una protezione affidabile anche in condizioni di uso intensivo.

Il design prevede 3 basi in resina ad alta resistenza che proteggono gli pneumatici da urti accidentali, evitando danni al veicolo. La struttura tubolare è composta da tubi di diametro 50 mm e 45 mm, con finitura zincata per una protezione duratura contro ruggine e corrosione, ideale per installazioni esterne esposte a pioggia e sole.

Per una maggiore visibilità, anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, la barriera è dotata di 2 bande riflettenti luminose posizionate in punti strategici. Il sistema di chiusura utilizza un cilindro europeo, compatibile con chiavi standard, garantendo sicurezza e facilità di gestione.

Il fissaggio a pavimento non è incluso, consentendo di scegliere la tipologia di ancoraggio più adatta alle esigenze del contesto. Questa barriera è particolarmente adatta per posteggi privati, aree aziendali, parcheggi residenziali e spazi riservati.

Sicura, resistente e visibile: scegli la barriera H729_41 per proteggere i tuoi posti auto o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Resistenza basi: fino a 10 tonnellate
- Struttura tubolare: Ø 50 mm e Ø 45 mm



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM