



## Bilancia analitica per laboratorio h585\_67

Bilancia analitica con sistema di pesata avanzato Single-Cell. Registrazione con peso esterno. Interfaccia integrata RS-232 e USB.

Bilancia analitica per effettuare operazioni di pesatura precise ed affidabili. Dotata di programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione con peso calibrato esterno e sistema di pesata avanzato Single-Cell. Praticità nella composizione delle miscele/redazione della documentazione con funzione tara/stampa combinata; i componenti della miscela possono essere numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso; codice di identificazione a 4 cifre programmabile e con indicazione data e ora; emissione automatica dei dati su stampante/PC a raggiungimento peso stabile.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni camera di pesata: L.17.4 x P.16.2 x h.22.7 cm
- Dimensioni alloggiamento: L.21.3 x P.33.3 x h.33.8 cm
- Dimensioni gabbietta antivento. L.20.1 x P.22 x h.25.6 cm
- Con livella
- Materiale alloggiamento: plastica
- Materiale piatto di pesata: acciaio inox
- Piedini girevoli e regolabili
- Superficie di pesata: 91 mm
- Display con tastiera a 6 tasti; altezza cifre 14 mm
- Alimentatore esterno
- Alimentatore/adattatore EURO, US, UK, CH incluso nella fornitura
- Tensione in entrata: 110 V - 230 V AC
- Interfaccia dati integrata di serie RS-232 e USB

#### Funzioni:

- Determinazione percentuale
- Funzione di conteggio
- Funzione di memoria somma
- Funzione standby
- Pesata con approssimazione

#### Sistema di misurazione:

- Caricamento eccentrico a 1/3 max: 0.500 mg
- Divisione: 0.100 mg
- Intervallo di riscaldamento: 4 h
- Linearità: 0.300 mg
- Peso di calibrazione consigliato: 80 g (E2)
- Peso minimo (USP): 400 mg
- Portata max: 82 g
- Possibilità di regolazione: registrazione con peso esterno
- Riproducibilità: 0.200 mg
- Risoluzione: 820000
- Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: 3 s
- Unità di misura: mg g
- Temperatura ambiente minima: 10°C
- Temperatura d'impiego massima: 30°C
- Umidità dell'aria massima: 85%
- Umidità dell'aria minima: 20%

#### Conteggio:

- Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): 1 mg
- Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale): 10 mg
- Risoluzione conteggio: 320000

#### Tecnologia di punta Single Cell:

- Produzione automatizzata della cella di carico da un unico pezzo di materiale
- Stabile reazione a cambi di temperatura
- Breve tempo di stabilizzazione: Valori di pesata stabili in soli circa 3 secondi in condizioni di laboratorio
- Elevata robustezza meccanica
- Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
- Copertura rigida di protezione incluso nella fornitura

## INFORMAZIONI

- **portata 82 g**



Bilancia analitica per  
laboratorio h585\_67

Portata: 82 g

