



Bilancia di precisione da 3 kg h936_13

Bilancia di precisione con campo di pesatura 3 kg. Leggibilità: 0,1 g. Dimensioni: L. 314 x P. 298 x h. 110 mm.

Scopri la bilancia di precisione ideale per ogni esigenza, progettata per garantire affidabilità e flessibilità. Questo modello è dotato di una batteria integrata da 4 Ah che offre un'autonomia di circa 36 ore, permettendo l'uso mobile senza compromessi. Quando la batteria è completamente carica, l'alimentazione passa automaticamente alla rete elettrica, eliminando il rischio di sovraccarico e assicurando un funzionamento continuo e sicuro. La bilancia è costruita con una robusta base in alluminio e un alloggiamento in plastica facile da pulire, mentre la superficie di pesatura in acciaio inox garantisce durata e precisione. Dotata di una bolla di livellamento e quattro piedini regolabili in altezza, offre un'ottima stabilità e facilità di utilizzo. L'ampio display a LED consente una lettura chiara e immediata dei dati. Realizzata con materiali di alta qualità e un'alimentazione ottimizzata, questa bilancia è progettata per offrire una lunga durata e un'elevata affidabilità. Inoltre, è equipaggiata con un'interfaccia dati RS232, che consente di collegarla direttamente a una stampante o a un computer per la raccolta e l'analisi dei dati. In alternativa, la bilancia può essere utilizzata anche solo con la corrente elettrica, garantendo la massima flessibilità. Durante la ricarica della batteria, la bilancia può continuare a essere utilizzata senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche:

- Con batteria integrata da 4 Ah per 36 ore di funzionamento
- Campo di pesatura: 3 kg
- Leggibilità: 0,1 g
- Intervallo di tara: 2 kg
- Linearità: ± 3 d
- Riproducibilità: $\pm 0,1$ g
- Peso di calibrazione raccomandato: 2 Kg (M1)
- Peso minimo raccomandato: ± 5 d
- Tempo di stabilizzazione
- Quantità di riferimento per il conteggio dei pezzi 1, 10, 20, 50, 100
- Unità di peso kg (chilogrammo), lb (libbra)
- Dimensioni (L x P x A) 314 x 298 x 110 mm
- Superficie di pesatura 300 x 224 mm
- Temperatura di esercizio + 5 ~ +35°C
- Umidità ? 80% U.R.
- Peso netto 5,06 kg
- Interfaccia RS 232
- Alimentazione: Spina di rete Ingresso AC220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 1Hz // Uscita DC6V/300mA o batteria DC 6V / 4Ah /20 HR
- Base in alluminio
- Alloggiamento in plastica di facile manutenzione
- Superficie di pesatura in acciaio inox
- Bolla di livellamento
- Quattro piedini regolabili in altezza

- Display a LED di facile lettura
- Funzione di calibrazione esterna

*Immagini puramente indicative.

*Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione o un alimentatore che soddisfi i requisiti di alimentazione del dispositivo. Altrimenti si rischia di danneggiare l'elettronica o il dispositivo.

INFORMAZIONI

- **portata** 3000 g
- **risoluzione** 0,1 g



**Bilancia di precisione
da 3 kg
h936_13**

Portata: 3000 g

Risoluzione: 0,1 g