



Bilancia di precisione portata 15 kg h936_16

Bilancia di precisione per laboratori. Campo di pesata: 15 kg. Leggibilità: 0,5 g. Dimensioni: L. 314 x P. 298 x h. 110 mm.

Bilancia di precisione da laboratorio con un campo di pesatura fino a 15 kg e una leggibilità di 0,5 g, è ideale per chi necessita di precisione e praticità in un'unica soluzione. Grazie alla batteria integrata da 4 Ah, garantisce fino a 36 ore di funzionamento continuo, offrendo la massima flessibilità per l'utilizzo mobile. Quando collegata alla rete elettrica tramite cavo di alimentazione con spina di rete, la bilancia commuta automaticamente all'alimentazione a rete una volta che la batteria è completamente carica, prevenendo il sovraccarico e permettendo l'utilizzo permanente con corrente elettrica. La struttura robusta è composta da una base in alluminio, un alloggiamento in plastica di facile manutenzione, una superficie di pesatura in acciaio inox e 4 piedini regolabili in altezza per garantire stabilità. Il modello è dotato di una bolla di livellamento e di un ampio display a LED, che assicura una lettura chiara e immediata. Realizzata con materiali di alta qualità, la bilancia offre un'affidabilità ottimale e una lunga durata nel tempo. L'interfaccia dati RS232C permette di collegarla facilmente a stampanti o computer per la raccolta e l'analisi dei dati, rendendola un'alleata perfetta per ambienti professionali che richiedono precisione e efficienza.

Caratteristiche tecniche:

- Con batteria integrata da 4 Ah per 36 ore di funzionamento
- Campo di pesatura: 15 kg
- Leggibilità: 0,5 g
- Intervallo di tara: 15 kg
- Linearità: ± 3 d
- Riproducibilità: $\pm 0,5$ g
- Peso di calibrazione raccomandato: 10 kg (M1)
- Peso minimo raccomandato: ± 5 d
- Tempo di stabilizzazione
- Quantità di riferimento per il conteggio dei pezzi 1, 10, 20, 50, 100
- Unità di peso kg (chilogrammo), lb (libbra)
- Dimensioni (L x P x h) 314 x 298 x 110 mm
- Superficie di pesatura 300 x 224 mm
- Temperatura di esercizio $+5 \sim +35^{\circ}\text{C}$
- Umidità ? 80% U.R.
- Peso netto 5,06 kg
- Interfaccia RS 232
- Alimentazione: Spina di rete Ingresso AC220V $\pm 10\%$ 50Hz ± 1 Hz // Uscita DC6V/300mA o batteria DC 6V / 4Ah /20 HR
- Base in alluminio
- Alloggiamento in plastica di facile manutenzione
- Superficie di pesatura in acciaio inox
- Bolla di livellamento
- Quattro piedini regolabili in altezza
- Display a LED di facile lettura

- Funzione di calibrazione esterna

*Immagini puramente indicative.

*Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione o un alimentatore che soddisfi i requisiti di alimentazione del dispositivo. Altrimenti si rischia di danneggiare l'elettronica o il dispositivo.

INFORMAZIONI

- **portata** 15000 g
- **risoluzione** 0,5 g



**Bilancia di precisione
portata 15 kg
h936_16**

Portata: 15000 g
Risoluzione: 0,5 g