



Bilancia di precisione portata 520 g h324_78

Bilancia di precisione h324_78 da 520 g in inox e ABS con risoluzione 0,001 g, paravento e regolazione InCal™. Accuratezza per laboratori e industria.

La **Bilancia di precisione portata 520 g h324_78** garantisce prestazioni competitive a un prezzo accessibile e offre accuratezza e ripetibilità nelle applicazioni di pesata essenziali. Questo strumento risolve la criticità operativa di ottenere misurazioni rigorose in tempi rapidi, azzerando le interferenze ambientali mediante il paravento removibile in vetro con sportello superiore scorrevole e la regolazione automatica interna semi-automatica InCal™. Indirizzata a tecnici di laboratorio, operatori industriali e docenti in contesti didattici, la bilancia è dotata di un piatto removibile in acciaio inossidabile da 120 mm di diametro e di un'armatura superiore in ABS. Il dispositivo offre una portata massima di 520 g con una risoluzione di 0,001 g, visualizzata su un display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato. La bilancia supporta applicazioni di pesata di base, conteggio pezzi e pesata percentuale, integrando la comunicazione RS232 tramite una porta inclusa e diverse opzioni costruttive tra cui filtri ambientali selezionabili dall'utente e gancio per la pesata da sotto integrato.

Caratteristiche tecniche

- **Portata massima:** 520 g
- **Risoluzione:** 0,001 g
- **Dimensione piatto:** 120 mm
- **Struttura del piatto:** Acciaio inossidabile (removibile)
- **Struttura e armatura:** Armatura superiore in ABS, paravento removibile in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio per la pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco taratura
- **Sistema di regolazione:** Regolazione automatica interna InCal™ - Semi-automatico
- **Ripetibilità, standard:** 0,001 g
- **Linearità:** $\pm 0,002$ g
- **Tempo di stabilizzazione:** 2 s
- **Campo di tara:** Fino alla portata massima per sottrazione
- **Dimensioni (L x A x L):** 317 mm x 303 mm x 201 mm
- **Peso netto:** 4,5 kg
- **Display:** Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato
- **Alimentazione:** Adattatore CA (incluso)
- **Comunicazione:** RS232 (una porta inclusa)
- **Applicazioni:** Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale
- **Unità di misura:** Milligram; Pennyweight; Oncia troy; Newton; Tael di Taiwan; Grammo; Chilogrammo; Grano; Libbra; Oncia; Carati; Personalizzato
- **Ambiente di lavoro:** Da 10 °C a 40 °C, 80% UR, senza condensa; Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa
- **Caratteristiche costruttive:** Filtri ambientali selezionabili dall'utente, regolazioni della luminosità, tara automatica, riduzione automatica della luminosità, punti di regolazione del campo di misura selezionabili dall'utente, blocco del software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto e ID utente configurabili dall'utente, indicatore di protezione software da sovraccarico e sottocarico, indicatore di stabilità
- **Paravento:** Incluso
- **Omologazione per il commercio:** No

- **Capottina di protezione:** No
- **Autonomia batteria:** Non applicabile
- **Modello display ausiliario:** (disponibile su richiesta)

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **portata** 520 g
- **risoluzione** 1 mg

HOLITY.COM

Bilancia di precisione portata 520 g h324_78

**Bilancia di precisione
portata 520 g
h324_78**

Portata: 520 g
Risoluzione: 1 mg

