



Caditoia in ghisa per esterni h638_184

Caditoia a nido d'ape in ghisa sferoidale C250, 600x600 mm. Sistema articolato antifurto per una gestione efficiente delle acque meteoriche stradali.

La **caditoia in ghisa sferoidale h638_184** è una soluzione tecnica progettata per il drenaggio delle acque meteoriche in contesti urbani e stradali soggetti a traffico moderato. Realizzata in ghisa GJS-500-7 secondo la norma EN 1563, questa struttura risponde alle necessità di **imprese edili e municipalizzate** che richiedono componenti durevoli e conformi alla classe di carrabilità **C250**. Il design a nido d'ape della griglia garantisce un'ampia capacità di scarico, risolvendo efficacemente il problema del ristagno idrico su superfici stradali o aree di parcheggio. La sicurezza è garantita da un sistema di articolazione con bulloneria che impedisce furti o manomissioni, assicurando stabilità operativa nel tempo.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Ghisa sferoidale GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563
- **Classe di carrabilità:** C250 (carico di rottura 250 kN) secondo UNI EN 124
- **Dimensioni esterne del telaio:** 600x600 mm
- **Luce netta interna:** 500x500 mm
- **Altezza del profilo:** 60 mm
- **Capacità di scarico:** 8,71 dm²
- **Peso complessivo:** 33 kg
- **Telaio:** con aletta perimetrale esterna sagomata per l'ancoraggio alla fondazione
- **Griglia:** con asole a nido d'ape distribuite uniformemente
- **Superficie:** con rilievi antisdrucchiolo integrati
- **Sistema di bloccaggio:** coppia di dadi e bulloni per l'articolazione antifurto
- **Predisposizione:** interna per l'alloggio di un sifone opzionale

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 600.000000
- **Profondità in millimetri** 600.000000
- **Altezza in millimetri** 600.000000



Caditoia in ghisa per esterni h638_184

Altezza in millimetri: 600 mm

Profondità in millimetri: 600 mm

Lunghezza in millimetri: 600 mm