



## Canalina passacavi 58 x 52 mm h972\_73

Canalina calpestabile a pavimento, con 3 passacavi da 58x52 mm, alta visibilità. Dimensioni: L 910 x P 500 x H 68 mm.

La canalina passacavi H972\_73 è progettata per garantire la protezione sicura e visibile di cavi e tubazioni durante installazioni temporanee in contesti industriali, logistici, fieristici o cantieristici. Robusta e affidabile, è realizzata in gomma ad alta resistenza con rivestimento termoplastico giallo sulla parte superiore per una massima visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Dotata di 3 ampi canali da 58 x 52 mm, consente il passaggio ordinato e protetto di conduttori elettrici, cavi dati o tubazioni di medio-grosso diametro. La struttura è studiata per resistere al passaggio di veicoli fino a 30 tonnellate per asse, rendendola adatta a situazioni di traffico moderato con veicoli pesanti (es. camion), ma non è indicata per carrelli elevatori con ruote in poliammide o gomma, né per l'installazione permanente o su attraversamenti con traffico intenso.

La canalina è facilmente movimentabile grazie alla maniglia integrata ed è modulare: tramite le code di rondine inverse, è possibile collegare più elementi in modo semplice e veloce, garantendo una protezione continua dei cavi su lunghe distanze.

Il prodotto è resistente a temperature da -20° a +60°, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni ambientali difficili.

Proteggi i tuoi impianti temporanei in totale sicurezza! Ordina ora la canalina H972\_73 o richiedi un preventivo per forniture industriali e cantieristiche.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: gomma con rivestimento termoplastico giallo
- Colore: nero/giallo ad alta visibilità
- Lunghezza: 910 mm

Canalino  
adatta Larghezza: 500 mm

adatta Altezza: 68 mm

adatta Numero canali: 3

adatta Dimensioni singolo canale: 58 x 52 mm

adatta Resistenza al carico: fino a 30T per asse

adatta Peso: 21,00 kg

adatta Temperatura di esercizio: da -20° a +60°

adatta Modularità: collegamento con code di rondine inverse

adatta Maniglia per trasporto: integrata

adatta Montaggio: rapido, senza utensili

adatta Utilizzo: temporaneo, non permanente

adatta Fissaggi: non inclusi

Non adatta a: carrelli elevatori, attraversamenti stradali ad alto traffico

Mini guida all'acquisto: Per proteggere efficacemente cavi e tubazioni in ambienti temporanei, come fiere, eventi, cantieri e depositi, è fondamentale scegliere canaline con elevata capacità di carico, visibilità e modularità.

#### Benefici per l'utente:

Il modello H972\_75, grazie ai 3 ampi canali, alla struttura carrabile fino a 30 tonnellate, e alla facilità di montaggio, è la soluzione ideale per ambienti industriali e professionali che richiedono protezione rapida, sicura e resistente dei cablaggi.

- Protezione: robusta per cavi di grandi dimensioni.
- Alta capacità: di carico fino a 30 tonnellate per asse.

Ricorda che non è pensata per usi permanenti o per trasporto di muletti, ma eccelle in contesti provvisori dove serve resistenza e praticità.

- Visibilità: elevata per la sicurezza in ambienti di lavoro.
- Installazione: rapida grazie a maniglia e incastri.

- Modularità: per coprire tratti lunghi in modo continuo.

Canalina passacavi 3 canali 58x52 mm, copricavi carrabile fino a 30T, protezione cavi temporanea industriale, passacavi nero giallo per cantiere, canalina modulare per eventi e fiere, canalina resistente per camion, copricavi con maniglia trasporto.

#### FAQ:

\*Immagini puramente indicative.

\*Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere angoli, incroci, tappi terminali.

\*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere i fissaggi per asfalto o cemento.

## INFORMAZIONI

## Canalina passacavi 58 x 52 mm h972\_73



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Canalina passacavi 58  
x 52 mm  
h972\_73

Numero Canali: 3