



## Carrello metallico porta cono con 66 boccole h286\_64

Carrello in lamiera d'acciaio per il trasporto di 66 boccole. Ruote in gomma blu Ø 125 mm e maniglione ergonomico. Dimensioni: L 70 x P 60 x H 145 cm.

Il **carrello porta cono H286\_64** è progettato per il **trasporto organizzato e sicuro di boccole** nei reparti produttivi, officine meccaniche e industrie metalmeccaniche.

Realizzato in **lamiera d'acciaio resistente**, garantisce **stabilità e lunga durata**. Può alloggiare fino a **66 boccole**, compatibili con gli standard **ISO 30-40 e HSK 63**, consentendo un'organizzazione ottimale degli utensili.

Le **ruote in gomma blu Ø 125 mm** (2 fisse, 1 girevole e 1 girevole con freno) assicurano **movimentazione fluida e stabilità**. Il

**maniglione ergonomico** facilita il trasporto, garantendo una presa sicura e confortevole.

La **verniciatura a polveri epossidiche blu RAL 5010** protegge il carrello da **usura, ruggine e agenti chimici**, rendendolo ideale per un utilizzo intensivo.

Affidati al carrello **porta cono H286\_64** per un trasporto efficiente e sicuro delle boccole! Cosa aspetti chiedi subito un preventivo personalizzato.

### Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** lamiera d'acciaio robusta
- **Dimensioni:** L 70 x P 60 x H 145 cm
- **Capacità:** 66 boccole
- **Tipologie boccole supportate:** ISO 30-40, HSK 63
- **Ruote:** 4 ruote in gomma blu Ø 125 mm (2 fisse + 1 girevole + 1 girevole con freno)
- **Maniglione:** metallico per una presa sicura
- **Struttura:** monoblocco, stabile e resistente
- **Verniciatura:** a polveri epossidiche, colore blu RAL 5010

### Benefici per l'utente:

- **Struttura:** solida per trasporto sicuro di boccole.
- **Capacità:** di alloggiare fino a 66 boccole di diverse tipologie.
- **Ruote:** scorrevoli con freno per una movimentazione controllata.
- **Maniglione ergonomico:** per un trasporto agevole.
- **Verniciatura:** resistente contro usura e agenti chimici.

### FAQ:

**1. Quante boccole può contenere il carrello?**

Il carrello può alloggiare fino a 66 boccole compatibili con gli standard ISO 30-40 e HSK 63.

**2. Le ruote sono adatte a pavimentazioni industriali?**

Sì, le ruote in gomma blu Ø 125 mm garantiscono scorrimento fluido e stabilità anche su superfici industriali.

3. **Il carrello arriva già montato?**

Sì, il carrello ha una struttura monoblocco ed è pronto all'uso.

4. **È disponibile in altri colori?**

Il colore standard è blu RAL 5010.

5. **Il carrello è adatto per officine meccaniche?**

Sì, è progettato per l'utilizzo in officine, industrie e reparti produttivi, garantendo resistenza e praticità.

**Mini guida all'acquisto:**

Quando si sceglie un **carrello porta cono**, è importante valutare la **capacità di carico**, scegliendo un modello che possa contenere il numero di boccole richiesto.

Le **ruote** devono essere di qualità, garantendo scorrevolezza e stabilità, soprattutto in ambienti industriali.

La presenza di **un freno** su una delle ruote girevoli assicura un maggiore controllo. Inoltre, una **struttura in acciaio robusta** e una **verniciatura protettiva** aumentano la durata del carrello nel tempo.

*Carrello porta cono officina, carrello metallico per boccole, carrello porta utensili CNC, carrello trasporto boccole ISO 30-40, carrello industriale per coni portautensili, carrello acciaio con ruote per officina.*

*\*Immagine puramente indicativa.*

## INFORMAZIONI

Carello metallico porta cono con 66 boccole h286\_64

Carello metallico porta  
cono con 66  
boccole h286\_64

---

