



Carrello di servizio a 2 ripiani h492_01

Carrello di servizio in acciaio inox a ponte con 2 ripiani (800x500 mm). Struttura saldata per carichi pesanti, ruote da 125 mm e portata 120 kg.

Progettato per la movimentazione professionale in contesti HoReCa, sanitari e industriali, il carrello di servizio **h492_01** si distingue per una configurazione "a ponte" estremamente robusta. La struttura in **tubolare continuo saldato** elimina le flessioni strutturali tipiche dei modelli assemblati, garantendo stabilità anche sotto il massimo carico operativo.

I due piani di appoggio sono realizzati con tecnica di imbutitura e presentano **bordi rialzati lungo tutto il perimetro**, una soluzione tecnica fondamentale per prevenire la caduta accidentale di liquidi o lo scivolamento di stoviglie e attrezzature durante il transito.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Acciaio inox ad alta resistenza
- **Configurazione:** 2 ripiani imbutiti con bordi perimetrali
- **Sistema di movimentazione:** 4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui 2 dotate di freno a pedale
- **Capacità di carico:** 60 kg per singolo ripiano (Portata totale 120 kg)
- **Luce tra i ripiani:** 591 mm (distanza utile verticale)
- **Posizionamento:** Altezza piano superiore a 919 mm da terra
- **Dimensioni utili ripiano:** 800 x 500 mm
- **Dimensioni d'ingombro:** 895 x 595 x h 1015 mm

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- numero ripiani 2
- Lunghezza in millimetri 895.0000
- Profondità in millimetri 595.0000
- Altezza in millimetri 1015.0000
- punti di forza rinforzati
- Ripiani 2



HOLITY.COM

Carrello di servizio a 2 ripiani h492_01

Numero ripiani: 2

Ripiani: 2

Lunghezza in millimetri: 895 mm

Profondità in millimetri: 595 mm

Altezza in millimetri: 1015 mm

Punti di forza: rinforzati