



Carrello di servizio rinforzato h22_246

Carrello di servizio rinforzato in acciaio inox AISI 304, 108x61x96h cm. Piani lisci con omega di rinforzo e ruote industriali da 16 cm.

Il carrello di servizio **h22_246** è una soluzione professionale progettata per la movimentazione intensiva in ambienti che richiedono elevati standard igienici e robustezza strutturale. Realizzato interamente in **acciaio inox AISI 304** con finitura spazzolata, questo modello si distingue per la solidità del telaio in tubo quadro da 25x25 mm e per la stabilità dei piani di carico.

La configurazione costruttiva prevede piani in lamiera liscia saldati direttamente al telaio, integrando **omega di rinforzo** che prevengono flessioni strutturali sotto carico. Il sistema di movimentazione è ottimizzato per l'uso industriale grazie a ruote di ampio diametro su cuscinetti, garantendo fluidità anche a pieno carico.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Acciaio inox AISI 304 di grado superiore
- **Finitura:** Spazzolata anti-riflesso
- **Struttura:** Tubo quadro 2,5 x 2,5 cm saldato
- **Piani:** Lamiera liscia con rinforzi omega inferiori
- **Protezione:** Paracolpi perimetrali in gomma grigia anti-traccia
- **Sistema rotante:** Ruote piroettanti su piastra, Ø 16 cm su cuscinetti
- **Sicurezza:** 2 ruote dotate di freno a pedale
- **Dimensioni totali:** L.108 x P.61 x h.96 cm
- **Dimensioni utili piani:** 100 x 58 cm

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- numero ripiani 2
- Lunghezza in millimetri 1080.000000
- Profondità in millimetri 610.000000
- Altezza in millimetri 960.000000
- punti di forza rinforzati

Carrello di servizio rinforzato h22_246

Carrello di servizio rinforzato h22_246

Numero ripiani: 2

Lunghezza in millimetri: 1080 mm

Profondità in millimetri: 610 mm

Altezza in millimetri: 960 mm

Punti di forza: rinforzati

