



Carrello emergenza e rianimazione h564_81

Carrello emergenza in acciaio verniciato. Dimensioni: 800x620xh.930 mm.

Carrello per emergenza con scocca portante realizzata con una **monoscocca portante in acciaio verniciato**, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanic, antigraffio, **antimacchia**, **anticorrosione**, **lavabile e disinfettabile**, colore grigio; struttura a 'L' formante la base e la parete dorsale del carrello. **Priva di spigoli** che permettono una veloce sanificazione. Il processo di verniciatura è conforme alle norme **UNI EN ISO 9001**. Pareti laterali costituite con **pareti autoportanti** per un carico di **100 kg**, prodotto per colata di schiume poliuretaniche rigide con densità applicata 250-600 kg/m³, spessore 14 mm. Forma bombata e ovalizzata, colore grigio. **Parte superiore** con Piano di lavoro, **dimensioni 650x620 mm**, colore grigio. **Bordo perimetrale contenitivo** su tre lati e anti gocciolamento, maniglione di spinta stampato ovalizzato, ergonomico ed antitrauma incorporato sul piano. **Piattaforma porta defibrillatore** elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni **450x350 mm**, girevole a **360°** con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor. **Cassetti estraibili** stampati in **tecnopolimero scorrevoli** su guide telescopiche ad estrazione totale e fermo blocco fine corsa; completi di **maniglia stampata**, ergonomica ed antitrauma. **Chiusura dei cassetti** a sportellino tramite sigilli di sicurezza, una **confezione da 100 sigilli di sicurezza numerati**. Lato destro **piano di lavoro supplementare** estraibile in tecnopolimero autoestinguente, completo di fermo blocco fine corsa e bloccaggio in posizione chiusa. **Piastra cardiomassaggio**. Lato sinistro **2 vani ad incasso** estraibili e reclinabili realizzati in tecnopolimero autoestinguente, completo di fermo blocco fine corsa e bloccaggio in posizione chiusa. **Asta portaflebo a 4 ganci**, regolabile in altezza con una sola mano. **Supporto in acciaio verniciato** porta bombola ossigeno da **3-5-7 lt**, completo di cinturino universale regolabile. **Porta cateteri-sondini** in tecnopolimero. Base paracolpo perimetrale **stabilizzatore antiribaltamento in tecnopolimero**. **4 ruote piroettanti termoformate** antistatiche in gomma piena, montate su cuscinetto, Ø 125 mm, **2 con freno e 2 antistatiche**.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio verniciato
- Configurazione standard dei cassetti:
 - 2 cassetti in tecnopolimero 70 h mm;
 - 2 cassetti in tecnopolimero, 140 h mm;
 - 1 cassetto in tecnopolimero, 210 h mm
- Dimensioni: 800x620xh.930 mm
- Chiusura cassetti a sportellino
- Confezione 100 sigilli colorati, numerati progressivamente
- Asta portaflebo a 4 ganci molto resistenti realizzati in tecnopolimero, regolabile in altezza con una sola mano e di semplice installazione sul carrello grazie a due supporti in acciaio verniciato. Dim. 1123/2100 h mm
- Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor. Dim. 410x325x40 h mm
- Piastra massaggio cardiaco
- Supporto in acciaio verniciato porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt, completo di cinturino di contenimento universale e regolabile
- Porta cateteri-sondini in tecnopolimero. Dim. 125x70x475 h mm
- Cassetti disponibili in diverse colorazione

**immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 930.000000
- Profondità in millimetri 620.000000
- Larghezza in millimetri 800.000000
- Materiale acciaio



Carrello emergenza e rianimazione h564_81



Carrello emergenza e rianimazione h564_81

Materiale: acciaio

Altezza in millimetri: 930 mm

Profondità in millimetri: 620 mm

Larghezza in millimetri: 800 mm

