



Carrello emergenze con 4 cassetti h564_82

Carrello emergenze in acciaio inox AISI 304, 890x630x1040 mm, con piano lavoro tecnopolimero, cassetti estraibili, supporti defibrillatore e bombola ossigeno, asta portaflebo, ruote piroettanti.

Carrello per emergenze progettato per ambienti sanitari che richiedono elevati standard igienici e operativi. Realizzato in **acciaio inox AISI 304 SB spessore 10/10**, garantisce lavabilità e disinfezione totale. Il sistema è concepito per centralizzare strumentazioni critiche (defibrillatore, monitor, aspiratore, bombola ossigeno) e materiali di intervento in uno spazio compatto e facilmente movimentabile, rispondendo alle necessità operative di reparti emergenza, terapia intensiva e blocchi operatori.

Parte superiore: Piano di lavoro in **tecnopolimero autoestinguente** (660x550x60 h mm, grigio RAL 7035), antimacchia e antigraffio, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. **Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo** in acciaio inox AISI 304 SB (550x450 mm), **girevole a 360°** con blocco manopola e ringhierino di contenimento.

Parte frontale: **Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB** con frontalini in tecnopolimero autoestinguente (colore standard arancio), scorrevoli su guide inox con **maniglia incassata ergonomica antitrauma** e fermo blocco fine corsa. Chiusura a sportellino tramite sigilli di sicurezza numerati (100 pezzi inclusi). **Vano incassato porta cateteri** in acciaio inox.

Lato sinistro: **Piano di lavoro supplementare estraibile** in tecnopolimero autoestinguente. 3 vani contenitori in acciaio inox (280x145x250 h mm). Vano dedicato per **bombola ossigeno 3-5-7 lt** con ringhierino contenitivo.

Lato destro: **Maniglia spinta ergonomica antitrauma** in ABS. **Portarifiuti in tecnopolimero autoestinguente** con apertura a ginocchio (10 litri). Supporto aspiratore in acciaio inox (450x180x80 h mm). **Piastra cardiomassaggio in plexiglass** (600x430x8 h mm) con guide di alloggiamento.

Base e movimentazione: **4 paracolpi angolari in PVC antistriscio**. **4 ruote piroettanti antistatiche in gomma piena** (Ø 125 mm), montate su cuscinetto, 2 con freno. **Asta portaflebo in acciaio cromato a 4 ganci**, regolabile in altezza ad una mano (1123-2100 h mm).

Caratteristiche tecniche

- Struttura: acciaio inox AISI 304 SB, spessore 10/10
- Dimensioni complessive: 890x630x1040 h mm
- Piano lavoro superiore: 660x550x60 h mm
- Piattaforma defibrillatore: 550x450 mm, rotazione 360° con blocco
- Cassetti standard: 3x (560x480x150 h mm) + 1x (560x480x300 h mm)
- Vani contenitori lato sinistro: 280x145x250 h mm
- Supporto aspiratore: 450x180x80 h mm
- Piastra cardiomassaggio: 600x430x8 h mm
- Asta portaflebo: altezza 1123-2100 h mm, 4 ganci
- Ruote: Ø 125 mm, antistatiche, gomma piena, 2 con freno
- Portarifiuti: capacità 10 litri, 200x250x340 h mm
- Finiture: acciaio inox AISI 304, tecnopolimero autoestinguente, ABS, PVC, plexiglass

Accessori inclusi

- Chiusura sportellino con 100 sigilli di sicurezza colorati numerati
- Porta cateteri in acciaio inox
- Piattaforma defibrillatore-elettrocardiografo girevole
- Supporto aspiratore in acciaio inox
- Vano bombola ossigeno 3-5-7 lt con ringhierino
- Piastra cardiomassaggio in plexiglass con guide
- Asta portaflebo 4 ganci cromata regolabile
- Portarifiuti tecnopolimero autoestinguente apertura a ginocchio
- Piano lavoro supplementare estraibile lato sinistro
- Ruote piroettanti antistatiche con cuscinetto
- Paracolpi angolari PVC antistriscio

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 1040.000000
- **Profondità in millimetri** 630.000000
- **Larghezza in millimetri** 890.000000
- **Materiale** acciaio

Carrello emergenze con 4 cassetti h564_82

Carrello emergenze con 4 cassetti h564_82

Materiale: acciaio

Altezza in millimetri: 1040 mm

Profondità in millimetri: 630 mm

Larghezza in millimetri: 890 mm

