



Carrello grandi portate h55_139

Carrello con piastra larga, struttura zincata e ruote pneumatiche Ø 260 mm. Portata massima: 250 kg. Dimensioni: L 56 x P 45 x H 110 cm.

Il carrello grandi portate H55_139 è pensato per gestire il trasporto di carichi pesanti e voluminosi in modo pratico e sicuro. Dotato di una spalla dritta e una piastra larga, è ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti. Grazie alla zincatura galvanica, la struttura è protetta dalla corrosione e dagli agenti atmosferici, rendendolo particolarmente adatto per ambienti esterni e industriali.

Le 2 ruote pneumatiche con camera d'aria Ø 260 mm, con pneumatici a 4 tele e corpo in nylon, offrono una volenza fluida e sicura anche su superfici irregolari come gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato. Le ruote, progettate con gabbia a rulli, garantiscono stabilità e resistenza, con una pressione massima di 2,0 bar (30 psi).

La pala di carico da 400 x 160 mm offre una base ampia e stabile per il trasporto di carichi fino a 250 kg, mentre le manopole in gomma atossica e l'impugnatura ergonomica migliorano la comodità durante l'utilizzo. La struttura è realizzata con tubolari e piastra elettrosaldati, assicurando robustezza e durata anche con un uso intensivo.

Il design zincato non solo migliora la resistenza agli agenti esterni, ma garantisce una lunga durata nel tempo. Conforme alle normative CE, il carrello viene fornito montato e pronto all'uso, assicurando una soluzione pratica e immediata.

Semplifica il trasporto dei tuoi carichi con il carrello H55_139! Ordina ora e approfitta di un prodotto resistente, versatile e pronto per affrontare qualsiasi esigenza. Contattaci per preventivi su quantità multiple.

Quali

caratteristiche

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche

Caratteristiche

Struttura: zincatura galvanica per resistenza agli agenti atmosferici

● Dimensioni: L 56 x P 45 x H 110 cm

● Pala di carico: 400 x 160 mm

● Peso: 10 kg

● Portata massima: 250 kg

● Ruote: 2 ruote pneumatiche Ø 260 mm con camera d'aria

● Pneumatici: a 4 tele

● Angli ● Corpo ruote: in nylon, volenza su gabbia a rulli

● Pressione massima pneumatici: 2,0 bar (30 psi)

● Manopole: in gomma atossica, ergonomiche

● Caratteristiche speciali: adatto a gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato

● Tubolari e piastra elettrosaldati

● Conforme: alle normative CE

● Colore: zincato

● Fornito: montato e pronto all'uso

garantiscono

Mira guida all'acquisto: Per scegliere un carrello per grandi portate, valuta la robustezza della struttura, la portata e la capacità di adattarsi a diverse superfici. Il modello H55_139, con la sua portata di 250 kg e le ruote pneumatiche Ø 260 mm, è ideale per trasporti pesanti in ambienti interni ed esterni.

Benefici per l'utente:

Grazie alla zincatura galvanica e alla struttura elettrosaldata, il carrello garantisce durata e resistenza anche in condizioni

difficili. Scegli il modello H55_139 per una soluzione versatile, pratica e conforme alle normative CE.

● Portata elevata: ideale per carichi fino a 250 kg.

● Facilità d'uso: impugnatura ergonomica e manopole in gomma per una presa sicura e confortevole.

Carrello grandi portate H55_139, carrello zincato per trasporti pesanti, carrello con ruote pneumatiche Ø 260 mm, carrello

robusto per esterni e interni, carrello portacasse da 250 kg.

● Praticità immediata: fornito già montato, pronto all'uso.

FAQ:

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 560.0000
- **Profondità in millimetri** 450.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000
- **portata** 250 Kg
- **ruote** ruote pneumatiche
- **tipologia** pala

Carrello grandi portate h55_139

Portata: 250 Kg

Ruote: ruote pneumatiche

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 560 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm

