



Carrello multiuso con sponda h746_43

Carrello porta pacchi in acciaio con sponda in rete 50x50x4 mm. Portata 300 kg, pianale rinforzato 1100x650 mm e ruote con cuscinetti a rulli.

Il **carrello porta pacchi professionale** con sponda in rete è una soluzione progettata per l'efficientamento della movimentazione manuale dei carichi in contesti logistici e industriali. La struttura integra una sponda protettiva in tubo e rete elettrosaldata che funge da barriera di contenimento, prevenendo la caduta accidentale della merce e facilitando la gestione di colli sovrapposti o instabili. Grazie al **pianale rinforzato** in lamiera di alto spessore e al sistema di scorrimento su cuscinetti, il carrello assicura stabilità operativa e riduzione dello sforzo fisico per l'operatore.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale pianale:** Lamiera di acciaio con spessore 20/10 rinforzata
- **Struttura sponda:** Tubolare in acciaio con tamponamento in rete metallica
- **Maglia della rete:** Dimensioni 50x50x4 mm
- **Sistema di ruote:** Diametro 140 mm con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli)
- **Portata massima:** 300 kg
- **Finitura:** Verniciatura a polvere epossidica nel colore Grigio RAL 7038
- **Dimensioni esterne:** 1240 mm (L) x 660 mm (T) x 960 mm (H)
- **Dimensioni utili pianale:** 1100 mm (L) x 650 mm (H)
- **Impugnatura:** Maniglia ergonomica integrata alla struttura della sponda

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1240.000000
- **Profondità in millimetri** 660.000000
- **Altezza in millimetri** 960.000000
- **portata** 300 Kg
- **ruote** ruote piene
- **tipologia** pianale
- **punti di forza** rinforzati

Carrello multiuso con sponda h746_43

Carrello multiuso con sponda h746_43



Portata: 300 Kg

Ruote: ruote piene

Tipologia: pianale

Larghezza in millimetri: 1240 mm

Profondità in millimetri: 660 mm

Altezza in millimetri: 960 mm

Punti di forza: rinforzati