



Carrello portacasse con pala h503_31

Carrello professionale in acciaio zincato e verniciato, telaio Ø 26,9 mm, portata 300 kg e ruote pneumatiche per movimentazione carichi pesanti.

Questo **carrello per la movimentazione merci** è progettato per rispondere alle esigenze di efficienza e sicurezza all'interno di depositi, magazzini e locali commerciali. La struttura è realizzata con un **robusto telaio in tubo tondo di acciaio zincato** dal diametro di 26,9 mm, che conferisce al carrello una stabilità strutturale superiore e una lunga durata operativa, anche in contesti di utilizzo intensivo.

L'ergonomia è garantita da due maniglie in plastica dotate di **barra di sicurezza** per la protezione delle mani durante le manovre in spazi ristretti. La piastra portante è dimensionata per accogliere colli di diverse volumetrie, mentre il sistema di rotolamento basato su **ruote pneumatiche con cuscinetti a sfera** assicura una progressione fluida e una riduzione dello sforzo fisico dell'operatore, anche a pieno carico.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** acciaio zincato
- **Finitura:** verniciatura nei colori nero e rosso
- **Portata massima:** circa 300 kg
- **Struttura:** telaio in tubo tondo con diametro 26,9 mm
- **Impugnature:** 2 maniglie ergonomiche in plastica con paramani di sicurezza
- **Dimensioni piastra portante:** circa 190 x 360 mm
- **Sistema di movimentazione:** ruote pneumatiche con cuscinetti a sfera
- **Dimensioni d'ingombro esterne:** circa 57 x 123 x 40 cm

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 570.000000
- **Profondità in millimetri** 400.000000
- **Altezza in millimetri** 1230.000000
- **portata** 300 Kg
- **ruote** ruote piene
- **tipologia** pala



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Carrello portacasse con pala h503_31

Portata: 300 Kg

Ruote: ruote piene

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 570 mm

Profondità in millimetri: 400 mm

Altezza in millimetri: 1230 mm



HOLITY.COM