



Carrello portacasse doppia impugnatura h55_71

Carrello porta casse per trasporto su scale doppia impugnatura. Portata circa 250 kg

Carrello porta casse per trasporto su scale, con doppia impugnatura, L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore. Il trasporto con la doppia impugnatura attivata, permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più pesanti. Ideale per caricare elettrodomestici e carichi ingombranti. con ruote a stella particolarmente ideale per tutte le esigenze di trasporto. Con questo carrello è possibile spostare, sia su terreno piano che attraverso ostacoli, casse di bevande, cartoni per traslochi, fioriere, elettrodomestici. Dotato di 6 ruote gomma industriale su stella rotante Ø150. Il supporto a stella in lamiera stampata e zincata con mozzo centrale con cuscinetto a rulli. Le Ruote con volenza a rulli. Carrello Porta casse perfetto per gres, asfalto, cemento e resinato. Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- N° 6 ruote gomma industriale su stella rotante Ø150 mm
- Dimensioni: 630x510xh1260 mm
- Dimensione pala: 420x220 mm
- Peso circa: 17 kg
- Portata circa: 250 kg
- Manopole in gomma atossica
- Impugnatura ergonomica
- Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati
- Verniciatura a polveri acriliche
- Conforme alle Norme CE

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 630.0000
- **Profondità in millimetri** 580.0000
- **Altezza in millimetri** 1260.0000
- **portata** 250 Kg
- **tipologia** pala
- **punti di forza** sali-scendi scale



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Carrello portacasse doppia impugnatura h55_71

Portata: 250 Kg

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 630 mm

Profondità in millimetri: 580 mm

Altezza in millimetri: 1260 mm

Punti di forza: sali-scendi scale