



Carrello termico a giorno h2200129

Carrello termico portavivande a bagnomaria. Vasca adatta a contenere 3 bacinelle GN 1/1 fino a 20 cm di profondità (escluse). Dimensioni: 114 x 60 x h84 cm.

Carrello termico ideale per la distribuzione e per il trasporto dei pasti caldi presso strutture come alberghi, ristoranti, mense, buffet e catering.

Il prodotto si compone di vasca adatta a contenere 3 bacinelle GN 1/1 fino a 20 cm di profondità (escluse).

La parte inferiore a giorno con ripiano asportabile, rende il carrello ancor più funzionale.

Il funzionamento del carrello avviene tramite riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e termostato regolabile da 65° C a 90 C°.

Il carrello è dotato di relativo rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria e di interruttore di accensione con spia luminosa che ne rende semplice l'utilizzo.

Lo spostamento del carrello avviene tramite le ruote piroettanti Ø 12,5 cm.

Resistente struttura in tubo quadro 2x2 cm e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.

Caratteristiche tecniche:

- Carrello termico portavivande
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Capacità: 3 GN 1/1- 20 cm profondità
- Struttura in tubo quadro 2x2 cm
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Finitura spazzolata
- Rubinetto per scarico acqua

- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile: 65°C-90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Potenza: 1950W
- Parte inferiore a giorno con ripiano asportabile
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm
- Dimensioni: 114 x 60 x h.84 cm

INFORMAZIONI

- **Capacità** 3 GN 1/1

Carrello termico a
giorno h2200129

Capacita: 3 GN 1/1

