



Carrello termico bagnomaria a scomparti separati 3xGN1/1 h314_169

Carrello termico bagnomaria con 3 scomparti a 3 temperature. Struttura in acciaio inox AISI 304 18/10. Dimensioni: L. 1240 x P. 640 x h. 920 mm.

Carrello bagnomaria termico con vasche separate (GN escluse) e struttura in acciaio inox 18/10 AISI 304. Munito di vasca suddivisa in 3 scomparti 1/1 GN separati, con doppia parete coibentata ed invaso antigoccia. I 3 scomparti hanno temperature differenti e, il controllo della temperatura in ogni scomparto, avviene tramite termostato digitale 30°- 90 °C. Il riscaldamento della vasca avviene tramite resistenza elettrica a contatto, posta esternamente alla vasca - 230 V. La struttura è dotata di 4 ruote piroettanti in gomma grigia antitraccia, di cui 2 con freno e 4 paracolpi in PVC nero. Cavo elettrico con spina Schuko, gancio portaspina e maniglione di spinta inclusi.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 1240 x P. 640 x h. 920 mm
- Materiale: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Vasca a 3 scomparti separati con differenti temperature
- 1500 W
- Capacità: 3 GN 1/1 h 200 mm (GN escluse)
- Per 50-60 pasti
- Termostati digitali per controllo temperature
- 4 ruote piroettanti in gomma grigia antitraccia Ø 125 mm, di cui 2 con freno
- 4 paracolpi in PVC nero
- Cavo elettrico con spina Schuko
- Gancio portaspina
- Maniglione di spinta

*Immagine puramente indicativa.

- Capacità 3 GN 1/1



Carrello termico bagnomaria a scomparti separati 3xGN1/1 h314_169



Carrello termico bagnomaria
a scomparti separati
3xGN1/1 h314_169

Capacità: 3 GN 1/1

