



Carrello termico portavivande h2200128

Carrello termico portavivande con resistenza a secco. Struttura in acciaio inox. Termostato regolabile. Idoneo per 3 bacinelle GN 1/1 (escluse). Dimensioni: 121 x 61x h.85 cm.

Carrello termico ideale per la distribuzione e trasporto dei pasti caldi all'interno di ristoranti, mense, tavole calde o servizi catering.

Il prodotto si compone di vasca a doppia parete adatta a contenere tre bacinelle GN 1/1, fino a 20 cm di profondità (bacinelle escluse).

Il carrello termico è dotato di maniglia direzionale e termostato regolabile con una temperatura di esercizio da +65° C a +90° C secondo le diverse esigenze.

La presenza dell'interruttore accensione con spia luminosa, rende il prodotto sicuro ed intuitivo da utilizzare.

Struttura in acciaio inox con griglia sul fondo e ruote piroettanti Ø 12,5 cm, di cui due con freno.

Caratteristiche tecniche:

- Carrello scaldavivande
- Resistenza a secco
- Vasca unica
- Capacità: 3 GN 1/1 - profondità 20 cm
- Griglia sul fondo
- Interruttore accensione con spia luminosa
- Materiale struttura: acciaio inox
- Termostato regolabile: 65°C - 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase - 50/60 Hz
- Potenza: 2x1000W
- Maniglia direzionale
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm, di cui due con freno
- Dimensioni: 121x 61 x h.85 cm

- Capacità 3 GN 1/1

HOLITY.COM

Carrello termico a giorno h2200128

Carrello termico a
giorno h2200128

Capacità: 3 GN 1/1



HOLITY.COM