



HOLITY.COM

Carrello trasformabile 2 ruote pneumatiche e 2 piene h55_96

Carrello trasformabile in acciaio saldato a 3 posizioni, portata fino a 400 kg. Dimensioni 560x550x1250 mm, ideale per logistica pesante e HoReCa.

Il **carrello portacasse trasformabile** rappresenta una soluzione versatile per la movimentazione manuale dei carichi, progettato per adattarsi a diverse esigenze operative grazie alla sua capacità di configurarsi in **3 differenti posizioni**. La struttura in **acciaio saldato**, rifinita con verniciatura a polveri epossidiche in colore verde **RAL 6018**, garantisce un'elevata resistenza meccanica e protezione contro la corrosione, rendendolo idoneo per contesti industriali, commerciali e nel settore dell'ospitalità come magazzini, fabbriche, bar e ristoranti.

L'ergonomia è assicurata da **manopole in gomma atossica** che facilitano la presa, mentre il sistema di movimentazione poggia su un gruppo misto di **4 ruote**: due pneumatiche di grande diametro per terreni irregolari e due girevoli in gomma piena per la massima manovrabilità in spazi ristretti. La possibilità di variare l'assetto permette di passare da un trasporto verticale per colli leggeri a una configurazione inclinata o su pianale per carichi pesanti e impilati, ottimizzando la distribuzione del peso e riducendo l'affaticamento dell'operatore.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L. 560 x P. 550 x h. 1250 mm
- **Peso:** circa 21 kg
- **Dimensioni pala di carico:** 420 x 220 mm
- **Portata in configurazione 2 ruote:** 300 kg
- **Portata in configurazione 4 ruote:** 400 kg
- **Materiale:** acciaio saldato verniciato a polveri epossidiche
- **Colore:** verde RAL 6018
- **Ruote principali:** 2 pneumatiche con cerchio in acciaio Ø 260 mm
- **Specifiche pneumatici:** a 4 tele (4PR), corpo in ferro, volenza su gabbia a rulli, pressione massima 2.5 bar (36 psi)
- **Ruote di supporto:** 2 in gomma piena girevoli Ø 125 mm
- **Impugnatura:** ergonomica con manopole in gomma atossica
- **Stato di fornitura:** montato
- **Conformità:** certificazione CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 560.000000
- **Profondità in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1250.000000
- **portata** 400 kg
- **ruote** ruote pneumatiche
- **tipologia** pala

Carrello trasformabile 2 ruote pneumatiche e 2 piene h55_96



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Carrello trasformabile 2 ruote pneumatiche e 2 piene h55_96

Portata: 400 kg

Ruote: ruote pneumatiche

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 560 mm

Profondità in millimetri: 550 mm

Altezza in millimetri: 1250 mm