



Cartelliera blindata con sportelli asolati h03_31

Cartelliera blindata 7 vani con sportelli asolati e prese elettriche. Dimensioni: L.31.8xP.39.8xh.160 cm

La cartelliera blindata 7 vani ha prese elettriche e sportelli asolati che permettono di vedere all'interno senza necessariamente aprire lo sportello. Vengono realizzate in lamiera di acciaio speciale di prima scelta, dello spessore di 2 mm. Porta dello spessore di 4 mm, dimensioni asole mm. 17x17. Sistema di chiusura con serratura comandata da cilindro a profilo europeo di sicurezza. All'interno di ogni vano è presente barra multipresa da 4 posti (prese shuko 45°/italiane con interruttore) 16A,230V. Le prese vengono convogliate sul retro all'interno di un apposito pannello. All'interno del pannello è posizionata una barra multipresa a 8 posti con interruttore 16A,230V - MAX:3500W, cavo di alimentazione mt.2.5 sezione mmq.2.5. alla quale sono collegate tutte le spine delle singole cartelliere. Il cavo di alimentazione della multipresa a 8 posti può uscire in alto a destra o sinistra in basso a destra o sinistra. Pannello chiuso con apposito contropannello. Le cartelliere possono anche essere assemblate tra di loro per formare blocchi.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio
- 7 vani
- Con sportelli asolati
- Con multipresa da 4 posti
- Dimensioni esterne: L.31.8xP.39.8xh.160 cm
- Dimensioni interne: L.31.4xP.30.1xh.17.8 cm
- Passaggio porta: L.23.5xh.15.3
- Peso: 82 kg

*immagine puramente indicativo

INFORMAZIONI

- **Punti di forza** Cartelliera blindata
- **Larghezza in millimetri** 318.0000
- **Profondità in millimetri** 330.0000

- Altezza in millimetri 200.0000

HOLITY.COM

Cartelliera blindata con sportelli asolati h03_31



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cartelliera blindata con sportelli asolati h03_31

Tipologia amadiblandati: serratura a chiave

Tipologia: Cartelliere blindate

Larghezza in millimetri: 318 mm

Profondità in millimetri: 330 mm

Altezza in millimetri: 200 mm

Punti di forza: Cartelliera blindata