



Cassaforte contenitore salvaincasso h0309

Cassaforte salvaincasso da fissare sopra o sotto il bancone di vendita e con serratura motorizzata a tempo ritardato. Alt x Larg x Prof: 18,9 x 31 x 34 cm

Il contenitore salvaincasso può essere fissato sopra o sotto il bancone di vendita. Inoltre è dotato di un piccolo cassetto per l'introduzione di denaro con sistema antiripescaggio. Lo sportello con apertura ritardata per l'accesso al vano sottostante fa sì che le eccedenze di cassa possano essere trasferite facilmente in ogni momento, lasciando fuori solo la quantità necessaria alla gestione della cassa.

Il congegno di apertura ritardata inoltre rende l'apertura del contenitore indipendente dalle pressioni del rapinatore e dalla volontà del cassiere. La cassaforte è dotata di piccolo cassetto per l'introduzione di denaro con sistema antiripescaggio. La verniciatura nel colore Grigio (ral 7032) in finitura bucciata è realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed essiccata in galleria termica ad una temperatura di 200° C.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in lamiera di acciaio speciale di prima scelta spessore 3 mm
- Frontale e porta spessore 5 mm
- Chiusura con serratura elettronica motorizzata a tempo ritardato programmabile da 1 a 90 minuti
- Cassettino per l'introduzione di denaro con sistema antiripescaggio
- Colore grigio in finitura bucciata
- Altezza: 18,9 cm
- Larghezza: 31 cm
- Profondità: 34/31 cm
- Altezza interna: 18 cm
- Larghezza interna: 30 cm
- Profondità interna: 29 cm
- Peso: 16 kg

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 18.9000
- **Larghezza in millimetri** 310.0000
- **Profondità in millimetri** 340.0000
- **Tipologia** a mobile
- **tipo apertura** a combinazione elettronica

- **Punti di forza** con feritoia antiripescaggio



Cassaforte contenitore salvaincasso h0309



Cassaforte contenitore salvaincasso h0309

Tipologia: a mobile

Tipo apertura: a combinazione elettronica

Altezza in millimetri: 18.9 mm

Larghezza in millimetri: 310 mm

Profondità in millimetri: 340 mm

Punti di forza: con feritoia antiripescaggio

